Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grandininė talė POWERTEX PCB-S2 PHCA OLP

Produkto informacija



Rankinė grandininė talė Powertex PCB-S2 OLP aukštos kokybės talė, sukurta siekiant užtikrinti patvarumą, saugumą ir paprastą valdymą. Dėl ergonomiškos rankinės grandinės ir pažangių funkcijų šis grandininė talė užtikrina sklandų ir efektyvų kėlimą. OLP versija su integruota apsauga nuo perkrovos, taip užtikrinant saugų kėlimą ir apsaugo nuo netyčinio keltuvo perkrovimo.

Produkto privalumai:

- **Apsaugos nuo perkrovos įtaisas**: OLP keltuvai gamykloje aprūpinti apsaugos nuo perkrovos įtaisu, kuris riboja maksimalią rankinės grandinės veikimo jėgą, užtikrindamas saugias ir kontroliuojamas kėlimo operacijas.

- **Padidintas saugumas:** kiekviena talė prieš išvažiuodamas iš gamyklos yra išbandytas dinaminiu apkrovos bandymu, kurio apkrova 1,5 karto viršija leistiną darbinę apkrovą (WLL), taip užtikrinant maksimalų saugumą ir patikimumą. Talė aprūpinta gerai uždengtu automatiniu apkrovos reakcijos stabdžiu ir dviguba sauga su dviem stabdžių skląsčiais ir keturiomis stabdžių spyruoklėmis, viršijančiomis EN 13157 reikalavimus. Kėlimo grandinė yra sukalibruota, patikrinta apkrovos bandymu ir atitinka EN 818-7 reikalavimus.

- **Sklandus ir efektyvus veikimas:** kompaktiška ir lengva konstrukcija kartu su adatiniais guoliais aprūpintu žvaigždute ir adatinių bei slydimo guolių palaikomu varančiuoju velenu užtikrina sklandų ir efektyvų veikimą. Tiksliai sukalibruota kėlimo grandinė užtikrina tylų ir sklandų veikimą.

- **Kokybiška kėlimo grandinė:** krovinio grandinė atitinka EN818-7 T(8) standartą ir yra cinkuota chromo 6 neturinčiu paviršiumi, kuris apsaugo ją nuo korozijos.

- **Lengvas padėties nustatymas ir saugūs kabliai:** abiejuose ga... *Read more*

Medžiaga: Patvari plieninė konstrukcija
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, WLL, grandinė, serijinis Nr., vartotojo vadovas/QR code
Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C
Padengimas: Raudonai miltteliniu būdu dažytas korpusas ir cinkuoti komponentai
Standartas: EN 13157, EN 818-7

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grandininė talė POWERTEX PCB-S2 PHCA OLP

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/ų	Modelis	Kėlimo grandinė mm	Valdymo grandinė mm	Maks. valdymo jėga kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Svoris kg
500100750600681	7,5	6	3	PCB-S2OLP/7500KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	36,8	430	189	47	67	690	66,2
500101000600681	10	6	4	PCB-S2OLP/10000KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	360	183	47	65	820	114,4

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved