

## Pastiprintas lyno suspaudiklis POWERTEX PCTB

### Produkto informacija



Lyno suspaudiklis [Powertex](#) PCTB su kaltiniu tilteliu tinka statiniams kroviniams kabinti ir vienkartiniam kėlimo darbams. Šis plieno lyno suspaudiklis, kurio dydžiai yra nuo 6 iki 40 mm, yra suprojektuotas ir išbandytas pagal EN 13411-5B standartą, užtikrinant atitiktį ir patikimumą kiekvienu atveju.

#### Produkto privalumai

- Atitiktis saugos reikalavimams: šie trosų suspaudikliai atitinka EN 13411-5 (B tipo) standartus ir griežtus saugos bei kokybės reikalavimus.
- Puikus sukibimas: tiltelis turi išskirtinius trinties griovelius, kurie padidina trintį tarp tiltelio ir plieno lyno, taip užtikrinamas sukibimas ten, kur lynas liečiasi su tilteliu.
- Didelė apkrova: tinkamai sumontuotas mazgas gali atlaikyti iki 80 % minimalios lyno trūkimo apkrovos (MBL), užtikrindamas tvirtą ir patikimą veikimą.
- Suderinamumas: Sukurta naudoti su šešiagysliais dešininiais lynais 6x19 (M) ir 6x36 klasių bei įprastais plieno lynais 8x19 klasės, kurių stipris iki 1960 N/mm<sup>2</sup>, su pluošto (organine) ar plieno šerdimis.
- Patvari apdaila: 7–10 mm Dacromet, >10 mm, yra karštai cinkuoti.
- Visiškas atsekamumas: Kiekvienas plieno lyno suspaudiklis paženklintas Powertex arba PX prekės ženklu, dydžiu ir atsekamumo kodu, užtikrinančiu atsekamumą iki gamybos partijos ir žaliavų.

... [Read more](#)


**Medžiaga:** Plienas

**Žymėjimas:** Powertex (PX), dydis, partijos nr.

**Dėmesio:** Netinka naudoti su kompaktiniais, kaltais arba plastiku dengtais plieniniais lynais. Be to, šių suspaudiklių negalima naudoti su spiraliniais lynais.

## Pastiprintas lyno suspaudiklis POWERTEX PCTB

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Dydis	Sriegis	Min. kiekis kėlimo darbams	Užveržimo jėga Nm	A mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Svoris kg
121100700230	PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28	0,08
121100800230	PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37	0,12
121101000230	PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39	0,2
121101100230	PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50	0,32
121101300230	PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51	0,33
121101500230	PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63	0,45
121101600230	PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64	0,46
121102000230	PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73	0,65
121102200230	PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79	0,94
121102600230	PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93	1,1
121103000230	PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99	1,3
121103400230	PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5	1,8
121103600230	PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118	2
121104000230	PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124	2,3