


Liftas



## Liftinis lynas PAWO F7S

### Produkto informacija



Specialus plieninis lynas su IWRC liftams

PAWO F7S lyne PAWO F7 naudojama plieninė šerdis buvo pakeistas plienine gija, taip pasiekus dar didesnį metalinį skerspjuvį ir dar didesnį atsparumą tempimui.

Šis pilnaviduris plieno lynas daugiausia naudojamas įrenginiuose, kuriuose lyno tarnavimo laiką labiau veikia nuolatiniai lenkimai, o ne susidėvėjimas dėl skriemulio. Plieninio lyno šerdis sumažina lyno pailgėjimą, palyginti su kitais lynais. Dėl to lynas ypač tinka darbams, kuriuose atliekama daug lenkimo ciklų.

#### Savybės

- vidutinio ir aukšto lygio
- vidutinio ir didelio lenkimo ciklų skaičiui
- įprastas ir aukštas naudojimo lygis
- mažas tempimas
- ilgas tarnavimo laikas

**Lyno konstrukcija:** 8 x 19 Warrington with steel-reinforced fiber core, regular lay

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, ISO 4344

**Standartas:** EN 12385-5

Produkto kodas	Lyno Ø	Lyno stiprumo rodiklis N/mm <sup>2</sup>	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas d.d.
106100804020259	8	1 570	Necinkuotas	sZ	44,6	-	SupplierStandard	28	2
106101004020259	10	1 570	Necinkuotas	sZ	69,5	-	SupplierStandard	43,6	20
106101104020259	11	1 570	Necinkuotas	sZ	83,1	-	SupplierStandard	52,3	2
106101204020259	12	1 570	Necinkuotas	sZ	98,9	-	SupplierStandard	61,9	20