

Kėlimo grandinė POWERTEX PSL G80

Produkto informacija



Aukštos kokybės [POWERTEX](#) PSL G80 (8 klasė) kalibruota kėlimo grandinė, naudojama gaminti 8 klasės grandinius stropus ar krovinio tvirtinimo grandines.

Savybės:

- Saugu – kiekviena grandinės grandis gamykloje patikrinama 2,5 x WLL apkrova.
- Saugu – kiekviena gamybos partija yra patikrinama, ar atitinka minimalią trūkimo jėgą MBL.
- Prieš nutrūkimą turi būti pasiektas mažiausiai 20 % pailgėjimas.
- Tikslu – kiekvienas grandinės ilgis prieš pristatymą kalibruojamas gamykloje.
- Nuoseklumas – PSL grandinės gaminamos automatinėse grandinių suvirinimo mašinose.
- Atitikimas – grandinės atitinka EN 818-2 ir Mašinų direktyvą 2006/42/EB.
- Kiekviena grandinės statinė turi 14 kalbų 2.2 sertifikata ir EB/UKCA atitikties deklaraciją.
- Kiekvienas grandinės ilgis gale turi grandinės etiketę, kad būtų galima greitai ir tiksliai identifikuoti.
- Ant kiekvienos statinės yra informacinis lipdukas, leidžiantis greitai ir tiksliai identifikuoti viduje esančią grandinę.

... [Read more](#)

Medžiaga: Grūdintas 8 kokybės klasės legiruotas plienas (EN 818-2)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, Gamyklos simbolis, 8 klasė, atsekamumo partijos nr.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be įtakos WLL. Iki 400°C WLL mažėjimas pagal standartą.

Padengimas: Juodi elektroforeziniai dažai (RAL 9005)


Standartas: EN 818-2, AS 2321

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 8

Kėlimo grandinė POWERTEX PSL G80

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Grandinės Ø mm	RDA t	Min. trūkimo riba kN	Bandymo aprova kN	d mm	p mm mm	W1 mm	W2 mm	Svoris kg/m
203100600000200	6	1,12	45,2	28,3	6	18	7,8	22,2	0,8
203100800000200	8	2	80,4	50,3	8	24	10,4	29,6	1,5
203101000000200	10	3,15	126	78,5	10	30	13	37	2,3
203101300000200	13	5,3	212	133	13	39	16,9	48,1	3,9
203101600000200	16	8	322	201	16	48	20,8	59,2	5,8
203102000000200	20	12,5	503	314	20	60	26	74	8,9