

## Apsauginis trikojis TM9-N

### Produkto informacija



Lengvas aliuminio apsauginis trikojis, skirtas darbams šuliniuose, šachtose, evakuacijai, kėlimui ir kaip kritimo sulaikymo sistemos dalis. Vienu metu gali apsaugoti iki 3 žmonių.

Kadangi [gervė](#) montuojama išorinėje kojos pusėje, viduje lieka daugiau vietos darbui. Plieninė galvutė turi 3 guoliuose besisukančius poliamidinius volelius evakuacinių įrenginių darbinių virvių nukreipimui ir 3 tvirtinimo taškus kritimo sulaikymo įrangai.

- Tvirtinimo taškai galvutėje: 3
- Tarpas tarp kojų : 2 m
- Transportavimo matmenys: 1,75 × 0,25 × 0,25

Angos skersmuo po trikoju: 109-150 cm

Tarpas tarp padų (kojų): 0,93-1,28 m

Naudojamas kartu su [gelbėjimo gerve](#).

... [Read more](#)

**Medžiaga:** Aliuminis, cinkuotas miltelinu būdu dengtas plienas, poliamidas ir kompozitas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, Atitinka galiojančius standartus

**Standartas:** EN 795B, CEN/TS/16415

**Pastaba:** Gervę ir bloką reikia užsakyti atskirai. Vienu tvirtinimo tašku vienu metu gali naudotis tik 1 naudotojas.

## Apsauginis trikojis TM9-N

### Techninė informacija

Produkto kodas	Skersmuo mm	RDA t	Maks. asmenų skaičius	Height m m	Svoris kg
825200150070	109	0,5	3	17,5	15,45