Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lanksti vilktis (buksyras)

Produkto informacija



Bendra informacija: Dažniausiai naudojama sunkiasvorių mašinų buksyravimui ar tempimui - miškovežiai, krovininiai vilkikai, žemkasių ar ekskavatorių. Vilktis yra nedidelio svorio, atspari smūgiams ir lanksti, ko pasekoje užtikrinamas saugus darbas.
Konstrukcija: Pagamintas iš poliesterio gijų padengtų dviguba apsaugine žarna.

Lydimosi temperatūra: Apie +260°C.

... *Read more*

Medžiaga: Poliesteris 100%.
Žymėjimas: Trūkimo riba traukiant tiesiai.
Temperatūros diapazonas: Nuo -40°C iki +100°C.

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lanksti vilktis (buksyras)

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Min. trūkimo riba t	Ilgis
707503500060020	RBS-35	35	6
707504200060020	RBS-42	42	6
707505600060020	RBS-56	56	6
707507000060020	RBS-70	70	6

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved