

Elektrinė grandininė talė Elephant FBH 400 V 2-jų greičių

Produkto informacija



400 V elektriniai grandininiai keltuvai yra itin tvirti ir turi tvirtą plieninį korpusą. Labai populiarūs, nes yra integruotais galiniais jungikliais, 24 V valdymo įtampa, valdymo bloku ir kištukinėmis jungtimis. Ilgi darbo ciklai ir didelis kėlimo greitis užtikrina sklandų veikimą ir ilgą tarnavimo laiką.

Savybės

- Praslystanti sankaba, apsauganti nuo perkrovos.
- Stabdys, laikantis krovinį bet kuriame norimame aukštyje.
- Ribiniai / galiniai jungikliai aukščiausioms ir žemiausioms kablo padėtimis.
- 24 voltų valdymo įtampa.
- Maitinimo ir valdymo kabeliai turi kištukinę jungtį.
- Fazės apsauga nuo neteisingo variklio sukimosi.
- Cinkuota kėlimo grandinė, DAT klasė (8 klasė).
- Darbinė įtampa: 400 V kintamoji srovė / 50 Hz.
- Perkrovos atveju kablai palaipsniui sulinks, o ne staiga lūš.
- 2 greičiai.

Standartinė įranga

- 3 m kėlimo aukštis (didžiausias atstumas tarp viršutinio ir apatinio kablo).
- 1,8 m valdymo kabelis.
- Ribiniai jungikliai aukščiausiai ir žemiausioms kablo padėčiai.
- 24 V mygtukinis valdymo blokas.
- 4 m maitinimo kabelis.
- Plastikinis grandinės krepšys 3 m kėlimo aukščiui.

Papildoma įranga

- Stumdomas ar elektrinis vežimėlis.


[... Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Standartas: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Elektrinė grandininė talė Elephant FBH 400 V 2-jų greičių

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Kėlimo greitis m/min	Perėjimas/ų	Modelis	Darbinė įtampa	Variklis kW	Maks. kėlimo aukštis m	Protection	Darbo režimas % ED	Darbinė klasė FEM 9.511	Kėlimo grandinė mm	Konstrukcijos aukštis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	Isolation class mm	Svoris kg
540100051420194	0,5	3	7/1,8	1	FBH/500KG/3M	400	0.9/0.25	30	IP54	40/20	1AM	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	43
540100051420196	0,5	6	7/1,8	1	FBH/500KG/6M	400	0.9/0.25	30	IP54	40/20	1AM	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	49
540100101440194	1	3	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/3M	400	1.6/0.4	30	IP54	40/20	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	58
540100101440196	1	6	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/6M	400	1.6/0.4	30	IP54	40/20	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	63
540100202230194	2	3	3,8/1	2	FBH/2000KG/3M	400	1.6/0.4	15	IP54	40/20	1Am	7.1 x 21.2	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	64
540100202230196	2	6	3,8/1	2	FBH/2000KG/6M	400	1.6/0.4	15	IP54	40/20	1Am	7.1 x 21.2	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	70
540100303150194	3	3	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/3M	400	1.6/0.4	10	IP54	40/20	1Am	7.1 x 21.2	810	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	78
540100303150196	3	6	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/6M	400	1.6/0.4	10	IP54	40/20	1Am	7.1 x 21.2	810	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	90