

Pneumatiniai grandininiai keltuvai Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

Produkto informacija



Su M4 mechanizmo klasifikacija šis keltuvas yra itin patikimas. Jis užtikrina Jūsų proceso nepertraukiamumą. TMH serijos keltuvai sukurti su pilnos apkrovos viršutiniu kabliu, skirtu montavimui ir keltuvo fiksavimui kėlimo metu – tai suteikia papildomą saugumą.

Standartinė įranga:

- Tiksli kintamo greičio kontrolė (rankinis valdymas arba pulteliu)
- Optimalus krovinio valdymas, labai tikslus pozicionavimas
- Pagrindinis oro uždarymo vožtuvas
- Mechaninė galinių padėčių ribojimo sistema
- Integruotas apkrovos ribotuvas, nesumažinant kėlimo aukščio
- Žemas triukšmo lygis (80 dBA)
- Darbinis oro slėgis 0,4–0,63 MPa (4–6,3 bar)
- Išmetamo oro nukreipimas į atskirą liniją

Papildoma įranga:


- Darbams jūroje specifikacija / atsparumas korozijai
- Dažymo sistemos nuo C2 (pramoninė aplinka) iki C5 (jūrinė aplinka) (standartinė raudona spalva, kitos RAL spalvos galimos pagal pageidavimą)
- Valdymo pultelių pasirinkimas
- Radijo bangomis valdomas pultelis elektro-pneumatiniam valdymui
- Valdymo sistemos
- Grandinių surinkėjai/krepšiai (PVC, cinkuoto ar nerūdijančio plieno)
- Įvairių tipų kabliai arba šakutės
- Oro tiekimo sistemos ir vožtuvai
- Išmetamo oro nukreipimas į atskirą liniją

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Standartas: EN 14492-2

Pneumatiniai grandininiai keltuvai Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA	Perėjimas/ūt	Kėlimo greitis be krovinių m/min	Oro sąnaudos kėlimo metu l/s	Kėlimo greitis su kroviniu m/min	Leidimo greitis su apkrova m/min	Oro sąnaudos leidimo metu (l/s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H Ø mm	I mm	Svoris kg
5601TMH3000C	TMH-3000C	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	50	34	99
5601TMH3000PE	TMH-3000PE	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	-	-	99
5601TMH6000C2	TMH-6000C2	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
5601TMH6000P2E	TMH-6000P2E	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
5601TMH9000C3	TMH-9000C3	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	295	265	311	75	53	170
5601TMH9000P3E	TMH-9000P3E	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	395	265	311	75	53	170
5601TMH12000C4	TMH-12000C4	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
5601TMH12000P4E	TMH-12000P4E	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
5601TMH15000C5	TMH-15000C5	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	83	58	280
5601TMH15000P5E	TMH-15000P5E	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	84	58	280