

Didelės apkrovos pneumatiniai grandininiai keltuvai Red Rooster TMH 37.5 t ir 45 t

Produkto informacija



Red Rooster TMH serijos pneumatiniai grandininiai keltuvai pasižymi didžiausiu kėlimo greičiu ir mažiausiu konstrukciniu aukščiu rinkoje.

Standartinė įranga:

- Tiksli kintamo greičio kontrolė (rankinis valdymas arba pulteliu)
- Optimalus krovinio valdymas, itin tikslus pozicionavimas
- Pagrindinis oro uždarymo vožtuvas
- Mechaninė galinių padėčių ribojimo sistema
- Integruotas apkrovos ribotuvas, nesumažinantis kėlimo aukščio
- Žemas triukšmo lygis (84 dBA)
- Darbinis oro slėgis 0,4 – 0,63 MPa (4–6,3 bar)
- Išmetamo oro nukreipimas į atskirą liniją

ATEX:

- Pagal ES direktyvą 94/9/EC (Ex klasifikacija).

Rekomenduojama:

Primygtinai rekomenduojame naudoti oro paruošimo bloką, pvz., iš **SMC** (siūlomas atskirai).


... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Standartas: EN 14492-2

Didelės apkrovos pneumatiniai grandininiai keltuvai Red Rooster TMH 37.5 t ir 45 t

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Tipas	Grandinės perėjimas/u	Kėlimo greitis be krovinio m/min	Oro sąnaudos leidimo metu (l/s)	Oro sąnaudos kėlimo metu l/s	Kėlimo greitis esant maks. apkrovai m/min	Leidimo greitis esant maks. apkrovai m/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	Svoris kg
5601TMH375TC3	37,5	Cord control	3	1,8	180	108	0,9	2	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300
5601TMH375TP3E	37,5	Pendant control	3	1,8	180	108	0,9	2	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300
5601TMH45TC3	45	Cord control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300
5601TMH45TP3E	45	Pendant control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300