

## Greitas keltuvas RED ROOSTER TCS (500 - 980 kg)

### Produkto informacija



Didelės spartos pneumatinis grandininis keltuvas, skirtas kroviniams nuo 500 iki 980 kg.

RED ROOSTER pneumatiniai grandininiai keltuvai yra specialiai sukurti medžiagų tvarkymo pramonei, pavyzdžiui, sandėliavimui, pakavimui ir pan.

Šie keltuvai pasižymi itin dideliu kėlimo ir leidimo greičiu, todėl jie ypač tinkami darbui dideliais kėlimo aukščiais.

#### Savybės

- Itin dideli kėlimo ir leidimo greičiai
- Reguliuojamas maksimalus greitis; kėlimo ir leidimo greitis nustatomi nepriklausomai vienas nuo kito
- Tiksli kintamo greičio kontrolė (rankinis valdymas arba pulteliu)
- Optimalus krovinio valdymas, itin tikslus pozicionavimas
- Kompaktiška ir lengva konstrukcija
- Paprastai montuojama išmetimo žarna
- Galinis ribotuvus
- Pneumatinis variklis aušinamas vidine išmetamąja srove
- Rankinis valdymas arba pulteliu
- Žemas triukšmo lygis
- Aliuminis korpusas

#### Papildomai:


- Jūrinė specifikacija / atsparumas korozijai
- Dažymas nuo C2 (pramoninė) iki C5 (jūrinė/offshore) klasės (standartinė spalva – raudona, kitos RAL spalvos pagal užsakymą)
- Įvairūs pulteliai pasirinkimui
- Radijo bangomis valdomas pultelis elektro-pneumatinei kontrolei

... [Read more](#)

**Savybės:** itin dideli kėlimo ir leidimo greičiai

## Greitas keltuvas RED ROOSTER TCS (500 - 980 kg)

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA	Perėjimas/ūt	Kėlimo greitis be krovinio m/min	Oro sąnaudos kėlimo metu l/s	Oro sąnaudos leidimo metu (l/s)	Kėlimo greitis esant maks. apkrovai m/min	Leidimo greitis esant maks. apkrovai m/min	Oro jungtis	Darbinis slėgis bar	Min. žarnos skersmuo	Kėlimo grandinė mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Svoris kg
5601TCS500C	TCS-500C	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
5601TCS500PE	TCS-500PE	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
5601TCS980C2	TCS-980C2	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
5601TCS980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24