

Žemo profilio pneumatinis grandininis keltuvas RED ROOSTER TCR (500 - 2.000 kg)

Produkto informacija



Bendroji informacija: LHR serija siūlo vežimėlius toms aplikacijoms, kur standartinio vežimėlio aukštis (headroom) yra per didelis. Šioje specialioje versijoje keltuvas yra integruotas į vežimėlio rėmą, kad būtų maksimaliai sumažintas atstumas tarp apatinio kablio ir sijos.

Standartinė įranga:

- Naujos kartos traversinio vežimėlio variklis
- Lengva priežiūra ir mažesnis dalių nusidėvėjimas dėl sumažinto komponentų skaičiaus
- Tikslus greičio valdymas keliant ir leidžiant
- Tikslus vežimėlio judėjimo greičio valdymas
- Reguliuojamas tinka įvairiems sijų dydžiams

Žemo profilio traversiniai vežimėliai tiekiami su standartinė versija (LHATP...) arba su antistatine/sprogimui atsparia versija su bronziniais ratais ir bronzos dengtais kabliais, skirta darbui pavojingose zonose (LHATPSR...) su ATEX sertifikatu.

Papildoma įranga:

- Krumplastiebinė pavara (rack and pinion)
- Jūrinė dažymo sistema (su sertifikatu)
- ATEX specifikacijos grupė II2 & II3

Rekomenduojama:

Primygtinai rekomenduojame naudoti oro paruošimo bloką, pvz., SMC (siūlomas atskirai).

... [Read more](#)

Žemo profilio pneumatinis grandininis keltuvas RED ROOSTER TCR (500 - 2.000 kg)

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA	Perėjimas/ūt	Tipas	Kėlimo greitis be krovinio m/min	Kėlimo greitis su kroviniu m/min	Leidimo greitis su apkrova m/min	Air consumption Hoist	Air consumption Trolley	Svoris kg
5601TCR500LHR	0,5	1	TCR-500-LHR	16	10,5	17,9	25	25	85
5601TCR10002LHR	1	2	TCR-1000/2-LHR	9,5	5,3	9	25	25	90
5601TCR1000LHR	1	1	TCR-1000-LHR	11,3	6	10,3	25	25	90
5601TCR2000LHR	2	2	TCR-2000-LHR	5,7	3	5,2	25	25	105