Mažo aukščio pneumatiniai ketuvai Red Rooster TMH (3.000 - 20.000 kg)

Produkto informacija

Didelio galingumo keltuvas, įmontuotas į žemo profilio vežimėlio rėmą su aukšto efektyvumo greičio dėže

TMH-LHR serija iš Red Rooster – tai mažo aukščio pneumatiniai keltuvai, pasižymintys didžiausiu kėlimo greičiu ir mažiausiu konstrukcijos aukščiu rinkoje. Dėl aukštos M4 mechanizmo klasifikacijos (ISO 4301-1) šie keltuvai yra itin patvarūs ir užtikrina nepertraukiamą jūsų procesų darbą. Jie suprojektuoti dirbti esant pilnai keliamajai galiai, kai oro slėgis 4–6,3 bar, o maksimalus kėlimo greitis pasiekiamas esant 6,3 bar.

Standartinė komplektacija

- TOKU rotacinis mentinis variklis
- ATEX 2 zonos specifikacija
- Tvirtas 3 pakopų planetarinė greičių dėžė
- Savaime veikiantis vidinis diskinis stabdis
- Viršutiniai ir apatiniai ribiniai jungikliai
- *Integruotas garso slopinimas iki 80 dB(A)*
- Aliumininiai kabliai su apsauginiu užraktu
- Europoje pagaminta grandinė (pagal EN 818-7)
- Automatinis apkrovos ribotuvas

Papildoma įranga:

- Jūrinė / atspari korozijai versija
- Dažymo sistemos nuo C2 (pramoninės) iki C5 (jūrinės aplinkos) (standartinė spalva – raudona; kitos RAL spalvos pagal užsakymą)
- Įvairių tipų pultai
- Radijo bangų pultas elektro-pneumatinei sistemai
- Specializuotos valdymo sistemos
- Grandinės surinkėjai/ krepšiai (PVC, cinkuoti arba nerūdijančio plieno)
- Įvairūs kablių variantai
- Oro tiekimo sistemos ir vožtuvai
- Oro paruošimo įrenginys
- Išvesti išmetamo oro kanalai
- Nestandartiniai sprendimai pagal užsakymą
- Festoons sistemos (oro/energijos tiekimui)
- Pagrindinis oro uždarymo vožtuvas

ATEX:

- Pagal **EB direktyvą 94/9/EB (Ex klasifikacija)**

Rekomenduojama:

Optimaliam darbui rekomenduojame naudoti **oro paruošimo įrenginį** (pvz., SMC – siūloma atskirai)

Medžiaga: Korpusas iš lieto plieno

Produkto kodas	RDA t	Perėjimas/ų	Tipas	Kėlimo greitis be krovinio m/min	Kėlimo greitis su kroviniu m/min	Leidimo greitis su apkrova m/min	Air consumption Hoist	Air consumption Trolley	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
5601TMH3000LHR	3	1	TMH-3000-LHR	10,8	5,4	10,2	56	25	275	20
5601TMH60002LHR	6	2	TMH-6000/2-LHR	5,4	2,7	5,1	56	25	300	20
5601TMH90003LHR	9	3	TMH-9000/3-LHR	3,6	1,8	3,4	56	40	375	20
5601TMH102LHR	10	2	TMH-10/2-LHR	3,5	1,6	3,2	58	50	545	20
5601TMH120004LHR	12	4	TMH-12000/4-LHR	2,7	1,35	2,55	56	40	400	20
5601TMH150005LHR	15	5	TMH-15000/5-LHR	2,16	1,08	2,04	56	40	550	20
5601TMH153LHR	15	3	TMH-15/3-LHR	2,2	1,05	2,1	58	100	690	20
5601TMH204LHR	20	4	TMH-20/4-LHR	1,6	0,8	1,6	58	100	890	20