

## Traukimo kojine kabeliui ar plieno lynui

### Produkto informacija



**Bendra informacija:** Atskira kojine su kilpa, skirta tempti arba užkabinti lyną ar kabelį. Jeigu šios kojines naudojamos užkabimui, kilpa palenkiama taip, kad būtų galima prakišti lyną arba kabelį. Abiem atvejais galima užsakyti kilpą su lynžiedžiu.

**Konstrukcija:** Pinta iš dvigubo plieninio lyno.

**Svarbi informacija:** Visiems nurodytiems mažiausiems atsparumams yra taikomi pagrindiniai saugos koeficientai. Reikėtų taikyti ir papildomus saugos koeficientus, nustatomus naudojant įrangą. CERTEX rekomenduojami mažiausi saugos koeficientai: 3:1 – horizontaliam traukimui ir 5:1 – traukimui aukštyn. Nurodyta mažiausia trūkimo apkrova, naudojant įrangą, mažės dėl metalo nuovarnio.

[... Read more](#)

**Medžiaga:** Cinkuotas plieninis lynas.

**Pastaba:** Saugos koeficientas 3:1 traukiant horizontaliai ir 5:1 vertikaliai

## Traukimo kojine kabeliui ar plieno lynui

### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Min. trūkimo riba t	L mm	Svoris kg
140601000010	106/6	6-10	1,5	600	0,12
140603000010	106/20	20-30	2,26	600	0,22
140604000010	106/30	30-40	3,7	600	0,29
140605000010	106/40	40-50	5,49	600	0,63
140606500010	106/50	50-65	5,49	600	0,65
140608000010	109/65	65-80	7,32	900	1,2
140609500010	109/80	80-95	7,32	900	1,3
140611000010	109/95	95-110	10,61	900	2,1