

Mini grandininė talė Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Produkto informacija



Red Rooster Mini pneumatinės grandininės gervės

Be pramoninio pritaikymo, šios gervės puikiai tinka ir medžiagų krovos darbams.

Dėl nedidelio svorio jos ypač tinkamos serviso darbams. Naudojimui talpų valymo įrenginiuose rekomenduojame pasirinkti nerūdijančios plieninės grandinės variantą.

Savybės:

- Mažas svoris, todėl labai mobilios ir lengvai sumontuojamos
- TCR-125 – TCR-250 tik 7 kg, su 3 m kėlimo aukščiu
- TCR-500/2 tik 9 kg, su 3 m kėlimo aukščiu
- Tikslus kintamo greičio valdymas (rankinis arba tiesioginis pultelio valdymas)
- Labai kompaktiška konstrukcija
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Oro variklis aušinamas išmetamu oru (vidinis aušinimas)
- Valdymas laidiniu arba nuotoliniu pulteliu
- Žemas triukšmo lygis


Papildoma įranga:

- Jūrinė specifikacija / atsparumas korozijai
- Dažymo sistemos nuo C2 (pramoninė) iki C5 (jūrinė/naftos platformų); standartinė spalva – raudona, pagal užsakymą galima kitos RAL spalvos
- Įvairūs valdymo pulteliai
- Radijo bangomis valdomas pultelis elektro-pneumatiniam sistemų valdymui
- Grandinių krepšiai (PVC, cinkuoti arba nerūdijančio plieno)
- Įvairių tipų kabliai
- Oro tiekimo sistemos ir vožtuvai
- Oro paruošimo blokas

... [Read more](#)

Mini grandininė talė Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/ų	Tipas	Kėlimo greitis be krovinio m/min	Oro sąnaudos kėlimo metu l/s	Kėlimo greitis su kroviniu m/min	Leidimo greitis su aprova m/min	Oro sąnaudos leidimo metu (l/s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	N mm	P mm	R mm	X mm	Z mm	K mm	M mm	I mm	Svoris kg
5601TCR125C	0,125	3	1	TCR-125C	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/T 3/8	40	170	-	-	-	7
5601TCR125DPE	0,125	3	1	TCR-125DPE	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/T 3/8	40	170	21	2 310	-	8,6
5601TCR250C	0,25	3	1	TCR-250C	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR250DPE	0,25	3	1	TCR-250DPE	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR500DP2	0,5	3	2	TCR-500DP2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9
5601TCR500C2	0,5	3	2	TCR-500C2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9