

Užpilamas lyno antgalis OSS su veržle ir kaiščiu



Produkto informacija

Bendra informacija: Kaltinis atviro šakutės tipo antgalis. Užliejamas su WIRELOCK komponentiniu mišiniu.

Medžiaga: Gesintas ir grūdintas lietinis plienas

Žymėjimas: Dydis, lyno skersmuo ir partijos arba serijos numeris.

Temperatūros diapazonas: - 40°C iki +110°C - 100% WLL.

Padengimas: OSS B mėlynai dažytas - OSS BGALV : Karšto cinkavimo.

Pastaba: Tarpiniam lyno diametrai pasirinkite artimiausią antgalio dydį.

Dėmesio: Visada palyginkite lyno ir antgalio trūkimo ribas.

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Min. trūkimo riba t	Padengimas	Spiralinio lyno Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
122100700252	OSS196B.GAL	6-7	8	Galvanized	-	50	40	19	34	9	16	9	109	62	19	0,5	20
122101000252	OSS197B.GAL	8-10	12	Galvanized	-	57	45	22	42	13	21	11	124	75	21	0,8	20
122101600252	OSS199B.GAL	14-16	25	Galvanized	13	76	63	32	58	18	30	14	171	96	32	1,9	20
122101900252	OSS100B.GAL	18-19	40	Galvanized	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	107	38	3,1	20
122102200255	OSS104B	20-22	55	Dažytas	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	123	44	4,7	20
122102200252	OSS104B.GAL	20-22	55	Galvanized	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	123	44	4,7	20
122102600255	OSS108B	23-26	75	Dažytas	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	141	51	8	20
122102600252	OSS108B.GAL	23-26	75	Galvanized	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	141	51	8	20

122103000255	OSS111B	27-30	90	Dažytas	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	160	57	12	20
122103000252	OSS111B.GAL	27-30	90	Galvanized	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	160	57	12	20
122103600255	OSS115B	31-36	125	Dažytas	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	165	63	16	20
122103600252	OSS115B.GAL	31-36	125	Galvanized	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	165	63	16	20
122103900255	OSS118B	37-39	150	Dažytas	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	199	76	23	20
122103900252	OSS118B.GAL	37-39	150	Galvanized	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	199	76	23	20
122104200255	OSS120B	40-42	170	Dažytas	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	209	76	28	20
122104200252	OSS120B.GAL	40-42	170	Galvanized	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	209	76	28	20
122104800255	OSS125B	43-48	225	Dažytas	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	237	89	43	20
122104800252	OSS125B.GAL	43-48	225	Galvanized	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	237	89	43	20
122105400255	OSS128B	49-54	280	Dažytas	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62	20
122105400252	OSS128B.GAL	49-54	280	Galvanized	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62	20
122106000255	OSS130B	55-60	360	Dažytas	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90	20
122106000252	OSS130B.GAL	55-60	360	Galvanized	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90	20
122106800255	OSS132B	61-68	425	Dažytas	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123	20
122106800252	OSS132B.GAL	61-68	425	Galvanized	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123	20
122107500255	OSS135B	69-75	460	Dažytas	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159	20
122107500252	OSS135B.GAL	69-75	460	Galvanized	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159	20
122108000255	OSS138B	76-80	560	Dažytas	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190	20
122108000252	OSS138B.GAL	76-80	560	Galvanized	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190	20
122108600255	OSS140B	81-86	625	Dažytas	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230	20
122108600252	OSS140B.GAL	81-86	625	Galvanized	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230	20
122109300255	OSS142B	87-93	720	Dažytas	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287	20

122109300252	OSS142B.GAL	87-93	720	Galvanized	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287	20
122110200255	OSS144B	94-102	875	Dažytas	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	451	191	377	20
122110200252	OSS144B.GAL	94-102	875	Galvanized	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	451	191	377	20
122111500255	OSS146B	108-115	1 200	Dažytas	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1 145	506	205	548	20
122111500252	OSS146B.GAL	108-115	1 200	Galvanized	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1 145	506	205	548	20
122113000255	OSS150B	120-130	1 400	Dažytas	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1 250	546	225	766	20
122113000252	OSS150B.GAL	120-130	1 400	Galvanized	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1 250	546	225	766	20
122114000255	OSS155B	135-140	1 600	Dažytas	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1 300	623	230	1 081	20
122114000252	OSS155B.GAL	135-140	1 600	Galvanized	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1 300	623	230	1 081	20
122115300255	OSS160B	142-153	2 000	Dažytas	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1 365	655	250	1 200	20
122115300252	OSS160B.GAL	142-153	2 000	Galvanized	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1 365	655	250	1 200	20
122116500255	OSS165B	154-165	2 220	Dažytas	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1 460	685	260	1 474	20
122116500252	OSS165B.GAL	154-165	2 220	Galvanized	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1 460	685	260	1 474	20
122117800255	OSS170B	166-178	2 500	Dažytas	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1 560	715	280	1 655	20
122117800252	OSS170B.GAL	166-178	2 500	Galvanized	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1 560	715	280	1 655	20
122119100255	OSS175B	180-191	2 800	Dažytas	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1 650	750	300	1 956	20
122119100252	OSS175B.GAL	180-191	2 800	Galvanized	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1 650	750	300	1 956	20
122120400255	OSS180B	192-204	3 200	Dažytas	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1 740	790	320	2 303	20
122120400252	OSS180B.GAL	192-204	3 200	Galvanized	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1 740	790	320	2 303	20

Techninis eskizas

