

10 klasės kėlimo grandinė POWERTEX PSLA

Produkto informacija



PowerTex PSLA 10 klasės kėlimo grandinė – tai patikima grandinė, skirta naudoti sudėtingose pramoninėse kėlimo operacijose. Ši aukštos kokybės, kalibruota kėlimo grandinė užtikrina saugumą, patvarumą ir atitiktį standartams, todėl yra protingas pasirinkimas jūsų kėlimo poreikiams.

Produkto privalumai

- **Sauga ir patikrinta kokybė:** kiekviena grandinės jungtis yra išbandoma 2,5 karto viršijant darbinę apkrovą (WLL) prieš pristatymą. Be to, kiekviena gamybos partija tikrinama pagal minimalios lūžio jėgos ir pailgėjimo reikalavimus, užtikrinant maksimalų saugumą kiekvieno naudojimo metu.
- **Ilgamžiškumas:** PSLA grandinė padengta mėlynos spalvos elektroforetiniais šlapiu dažymu (E-coat), kuris suteikia puikią atsparą dėvėjimuisi ir korozijai. Tai garantuoja grandinės patikimumą ir funkcionalumą net ir sudėtingoje darbo aplinkoje.
- **Išskirtinis tamprumas:** grandinė pasižymi puikiu tamprumu, o minimalus pailgėjimas iki lūžio – 20 %, todėl ji suteikia lankstumo ir atsparumo kėlimo metu.
- **Tikslumas:** kiekvienas grandinės ilgis yra kalibruojamas gamykloje prieš pristatymą, užtikrinant tikslų ir pastovų veikimą bet kurioje naudojimo srityje.
- **Kokybė:** PSLA gaminama naudojant automatines grandinių suvirinimo mašinas, todėl garantuojama vienoda kokybė ir patikimumas, suteikiant ramybę atliekant kritinius kėlimo darbus.
- **Atitiktis ir sertifikatai:** grandinės atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimus, užtikrinančius aukščiausius saugos ir kokybės standartus. Kiekvienoje pakuotėje rasite 14 kalbų 2.2 sertifikata ir CE/UKCA atitikties deklaraciją, užtikrinančius pilną dokumentaciją atitikties patvirtinimui [... Read more](#)

Medžiaga: grūdintas ir legiruotasis plienas 10 klasė

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, CE / UKCA ženklų pažymėta, gamyklos simbolis, klasė (10 arba 100), atsekamumo partijos žymėjimas.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C (be įtakos WLL)

Padengimas: Elektroforeziniai šlapi dažai (E-coat) mėlyni

Standartas: EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321, ASTM A973/A973M

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

10 klasės kėlimo grandinė POWERTEX PSLA

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Grandinės Ø mm	RDA t	Min. trūkimo riba kN	p ilgis	Modelis	dmm mm	pmm mm	W1 min. mm	W2 max mm mm	Svoris kg/m
203500600000270	6	1,4	56,5	18	PSLA-6-10	6	18	7,8	22,2	0,8
203500800000270	8	2,5	101	24	PSLA-8-10	8	24	10,4	29,6	1,5
203501000000270	10	4	157	30	PSLA-10-10	10	30	13,0	37,0	2,3
203501300000270	13	6,7	265	39	PSLA-13-10	13	39	16,9	48,1	3,9
203501600000270	16	10	402	48	PSLA-16-10	16	48	20,8	59,2	5,8
203501900000270	19	14	567	57	PSLA-19-10	19	57	24,7	70,3	8,4
203502000000270	20	16	628	60	PSLA-20-10	20	60	26,0	74,0	8,9
203502200000270	22	19	760	66	PSLA-22-10	22	66	28,6	81,4	11,4