

Vakuuminė kėlimo traversa AERO-90°

Produkto informacija



moving limits



Standartinės AERO-90° vakuuminės kėlimo traversos pagamintos iš tvirto, suvirinto plieno, su integruotu variklio apsaugos jungikliu, saugančiu vakuomo generatorių nuo apvijų pažeidimų. Tolygus, sklandus pasukimas nuo 0° iki 90° užtikrinamas elektriniu linijiniu pavaros mechanizmu.

Dažniausiai naudojamos plieno, aliuminio lakštų ir plastiko plokščių kėlimui.

Gaminio versijos


AERO-90° vakuuminis keltuvas tiekiamas įvairių versijų, su:

- keliamąja galia nuo 125 iki 1 000 kg
- 4–8 siurbtukais
- 2–4 skersiniais
- skirtingais siurbtukų skersmenimis ir kt.

... [Read more](#)

Vakuuminė kėlimo traversa AERO-90°

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	Main beam length mm	Suction plate quantity / Ø mm	D mm	L mm	B mm	LG mm mm	D EH mm mm	EH mm mm	Svoris kg
56051031796	0,125	AERO-90° 125/4R/2000	2 000	4 - Ø170	170	2 000	1 000	713	60	1 100	114
56051031804	0,125	AERO-90° 125/8R/2000	2 000	8 - Ø120	120	2 000	1 000	713	60	1 100	130
56051031820	0,25	AERO-90° 250/4R/2000	2 000	4 - Ø270	270	2 000	1 000	713	60	1 100	120
56051031828	0,25	AERO-90° 250/8R/2000	2 000	8 - Ø170	170	2 000	1 000	713	60	1 100	133
56051031844	0,5	AERO-90° 500/4R/2000	2 000	4 - Ø350	350	2 000	1 000	713	60	1 100	147
56051031852	0,5	AERO-90° 500/8R/2000	2 000	8 - Ø270	270	2 000	1 000	713	60	1 100	171
56051031868	1	AERO-90° 1000/8R/2000	2 000	8 - Ø350	350	2 000	1 000	703	60	1 240	218