

Vakuuminė kėlimo traversa AERO-90°

Produkto informacija



moving limits

Standartinės AERO-90° vakuuminės kėlimo traversos pagamintos iš tvirto, suvirinto plieno, su integruotu variklio apsaugos jungikliu, saugančiu vakuumo generatorių nuo apvijų pažeidimų. Tolygus, sklandus pasukimas nuo 0° iki 90° užtikrinamas elektriniu linijiniu pavaros mechanizmu.

Dažniausiai naudojamos plieno, aliuminio lakštų ir plastiko plokščių kėlimui.

Gaminio versijos

AERO-90° vakuuminis keltuvas tiekiamas įvairių versijų, su:

- keliamąja galia nuo 125 iki 1 000 kg
- 4–8 siurbtukais
- 2–4 skersiniais
- skirtingais siurbtukų skersmenimis ir kt.



Produkto kodas	RDA t	Modelis	D mm	L mm	B mm	LG mm	D EH mm	EH mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
56051031796	0,125	AERO-90° 125/4R/2000	170	2 000	1 000	713	60	1 100	114	20
56051031804	0,125	AERO-90° 125/8R/2000	120	2 000	1 000	713	60	1 100	130	20
56051031820	0,25	AERO-90° 250/4R/2000	270	2 000	1 000	713	60	1 100	120	20
56051031828	0,25	AERO-90° 250/8R/2000	170	2 000	1 000	713	60	1 100	133	20
56051031844	0,5	AERO-90° 500/4R/2000	350	2 000	1 000	713	60	1 100	147	20
56051031852	0,5	AERO-90° 500/8R/2000	270	2 000	1 000	713	60	1 100	171	20
56051031868	1	AERO-90° 1000/8R/2000	350	2 000	1 000	703	60	1 240	218	20

Techninis eskizas

