

## Vakuuminė kėlimo traversa AERO-PORO

### Produkto informacija



Su AERO-PORO vakuuminė kėlimo traversa galite lengvai valdyti plokštines medžiagas, tokias kaip MDF ar OSB plokštės – tiek orui nelaidžias, tiek laidžias. Pasirenkama 90° pasukimo pavara leidžia tolygiai, be trūkčiojimų, sukuti ir horizontaliai valdyti krovinius. Mechaninis sujungimas su cinkuotomis plieninėmis adapterio plokštėmis palengvina siurbtukų pakeitimą ir jų pasukimą 90° kampu.

### Gaminio versijos


AERO-PORO vakuuminis keltuvas tiekiamas įvairių versijų, su:

- keliamąja galia nuo 300 iki 900 kg
- nuo 1 iki 3 siurbimo padų
- nuo 2 iki 4 skersinių
- skirtingais skersinių ir rankenų ilgiais ir kt.

Padėsime išsirinkti tinkamiausią įrenginį jūsų konkrečiam pritaikymui. ... [Read more](#)

## Vakuuminė kėlimo traversa AERO-PORO

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	Main beam length mm	Suction pads quantity / Size mm	L SPL pcs mm	B SPL mm	L mm	B mm	L G mm	H EH/B EH mm	EH mm	Svoris kg
56051031972	0,3	AE-PORO 300/1L	1 000	1 - 820x420	820	420	1 000	1 050	720	48x42	766	150
56051031978	0,3	AE-PORO-90° 300/2L/2000	2 000	2 - 820x420	820	420	2 000	932-1697	850-1700	Ø 60	699	200
56051031980	0,45	AE-PORO-90° 450/3L/2000	2 000	3 - 820x420	820	420	2 000	932-1697	850-1700	Ø 60	690	230
56051031974	0,6	AE-PORO 600/2L/2000	2 000	2 - 820x420	820	420	2 000	1 050	720	48x42	763	190
56051031976	0,9	AE-PORO 900/3L/2000	2 000	3 - 820x420	820	420	2 000	1 050	720	48x42	763	220