

## Vakuuminė kėlimo traversa keltuvui AERO-SELECT

### Produkto informacija



Standartinė vakuuminė traversa AERO-SELECT – tai akumuliatorinė AERO-BASIC modelių versija, skirta naudoti patalpose.

Akumuliatoriaus indikatoriaus ekranas nuolat rodo įkrovos lygį.

Traversa turi reguliuojamą šakinio krautuvo tvirtinimą, suderinamą su beveik visomis šakėmis. Taip pat gali būti kabinama ant kranų kablo.

Nuotolinio valdymo pultas leidžia patogiai valdyti įrenginį iš vairuotojo sėdynės ar bet kurios kitos vietos.

#### Gaminio versijos

AERO-SELECT vakuuminės traversos tiekiamos kelių versijų, su:

- keliamąja galia nuo 150 kg iki 2 000 kg
- nuo 4 iki 8 siurbimo padų
- nuo 2 iki 4 skersinių
- skirtingais siurbimo padų skersmenimis, skersinių ilgiais ir kt.

Produkto kodas	RDA t	Modelis	D mm	L mm	B mm	BS mm	HS mm	H EH/B EH mm	EH mm	LW mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
56051031783	0,15	AE-SELECT 150/4R/2000	170	2 000	1 000	220	100	53x56	545	380	195	20
56051031784	0,4	AE-SELECT 400/4R/2000	210	2 000	1 000	220	100	53x56	590	380	205	20
56051031785	0,4	AE-SELECT 400/8R/2000	170	2 000	1 000	220	100	53x56	545	380	220	20
56051031787	0,6	AE-SELECT 600/4R/2000	270	2 000	1 000	220	100	53x56	595	380	210	20
56051031788	0,6	AE-SELECT 600/8R/2000	210	2 000	1 000	220	100	53x56	595	380	230	20
56051031790	0,9	AE-SELECT 900/8R/2000	270	2 000	1 000	220	100	53x56	595	380	235	20
56051031792	1	AE-SELECT 1000/8R/2000	270	2 000	1 000	220	100	53x56	595	380	235	20
56051031794	1,5	AE-SELECT 1500/8R/3000	350	3 000	1 000	220	100	53x56	610	380	284	20
56051031795	2	AE-SELECT 2000/8R/3000	350	3 000	1 000	220	100	53x56	610	380	285	20

## Techninis eskizas

