

## Vakuuminis keltuvas AERO-BASIC

### Produkto informacija



Standartinės AERO-BASIC vakuuminės kėlimo traversos pagamintos iš tvirtų, dilimui atsparių medžiagų ir skirtos naudoti sunkiomis / nepalankiomis pramoninėmis sąlygomis, netrumpinant jų eksploataavimo trukmės. Saugų darbą ir operatoriaus apsaugą užtikrina talpi vakuumo talpa su išmaniu įspėjimo įrenginiu. Traversos skirtos lygių, hermetiškų plokščių kėlimui. Dažniausiai naudojamos plieno ir aliuminio lakštų kėlimui, tačiau be problemų gali kelti ir sintetines plokštes, stiklą, plastiką, PVC ir kitus hermetiškus gaminius.

#### Gaminio versijos


AERO-BASIC vakuuminiai keltuvai tiekiami įvairių versijų:

- keliamoji galia nuo 150 kg iki 2 000 kg
- nuo 4 iki 10 siurbimo padų
- nuo 2 iki 5 skersinių
- skirtingi siurbimo padų skersmenys, skersinių ilgiai, rankenų ilgiai, pakabinimo akutės ir kt.

... [Read more](#)

## Vakuuminis keltuvas AERO-BASIC

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	Main beam length mm	Suction plate quantity / Ø mm	D mm	L mm	B mm	LG mm mm	H EH/B EH mm mm	EH mm mm	Svoris kg
56051031995	0,15	AE 150/4R/2000	2 000	4 - Ø170	170	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	90
56051030905	0,15	AE 150/6R/2000	2 000	6 - Ø120	120	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	95
56051032032	0,4	AE 400/4R/2000	2 000	4 - Ø210	210	2 000	1 000	850-1250	92x60	730	95
56051031000	0,4	AE 400/6R/2000	2 000	6 - Ø170	170	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	100
56051031064	0,4	AE 400/8R/2000	2 000	8 - Ø170	170	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	110
56051031128	0,6	AE 600/4R/2000	2 000	4 - Ø270	270	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	95
56051032078	0,6	AE 600/6R/2000	2 000	6 - Ø210	210	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	110
56051031223	0,6	AE 600/8R/2000	2 000	8 - Ø210	210	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	125
56051031287	0,9	AE 900/6R/2000	2 000	6 - Ø270	270	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	115
56051031319	0,9	AE 900/8R/2000	2 000	8 - Ø270	270	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	130
56051031351	1	AE 1000/6R/2000	2 000	6 - Ø270	270	2 000	1 000	860-1260	120x80	860	170
56051031383	1	AE 1000/8R/2000	2 000	8 - Ø270	270	2 000	1 000	860-1260	120x80	860	185
56051031415	1,5	AE 1500/6R/3000	3 000	6 - Ø350	350	3 000	1 000	860-1260	120x80	870	185
56051031431	1,5	AE 1500/8R/3000	3 000	8 - Ø350	350	3 000	1 000	860-1260	120x80	870	205
56051031447	1,5	AE 1500/10R/3000	3 000	10 - Ø270	270	3 000	1 000	860-1260	120x80	860	215
56051031463	2	AE 2000/8R/3000	3 000	8 - Ø350	350	3 000	1 000	860-1260	120x80	870	205