

Vakuuminis keltuvas AERO-VARIOWIN

Produkto informacija



Dėl siurbimo padų, kurių gylis gali būti reguliuojamas, šis vakuuminis keltuvas idealiai tinka valdyti ruošinius su paslinktomis briaunomis (pvz., stiklo elementus surenkamųjų namų statyboje). Trijų skylių pakabinimo akutė kompensuoja svorio centrą, o ruošinys gali būti vertikaliai pasukamas $\pm 90^\circ$ ir fiksuojamas kas 15° naudojant Bowdeno trosą. Papildomas trumpesnis krano pakabinimas leidžia valdyti ir mažesnius formatus. Pakabinimo taškai yra reguliuojamo aukščio. Specialūs AERO-LIFT stiklo siurbtukai, pasižymintys mažu tūriu ir unikalia struktūra, užtikrina puikų vakuuminį sukibimą ir padidintą trinties koeficientą vertikaloje padėtyje. Galima kelti ruošinius su briaunų poslinkiu iki max. 13 cm.

Gaminio versijos


AERO-VARIOWIN vakuuminis keltuvas tiekiamas kelių versijų, su:

- keliamąja galia nuo 250 kg iki 500 kg
- skirtingais siurbimo padų skersmenimis ir kt.

... [Read more](#)

Vakuuminis keltuvas AERO-VARIOWIN

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	Dmm mm	Lmm mm	B EH mm mm	L EH mm mm	EH mm mm	Svoris kg
56051031936	0,25	AE-VARIOWIN 250/4G	270	1 625	25	36	3 280	135
56051031938	0,5	AE-VARIOWIN 500/4G	360	360	25	36	4 580	140