

## Vakuuminis vamzdinis keltuvas FORCE-LIFT | 2

### Produkto informacija



FORCE-LIFT | 2 – tai sustiprinta FORCE-LIFT® versija (**bazinė komplektacija**), ypač naudinga komplektavimo ir logistikos zonose prekių priėmimui ir išdavimui, sandėliuose išpakavimui ir pakavimui, taip pat idealiai tinkama užsakymų rinkimui ir palečių formavimui. Šis vamzdinis keltuvas gali kelti iki 300 kg, o kėlimo greitis siekia iki 60 m/min.

Vakuuminis vamzdinis keltuvas FORCE-LIFT | 2 valdomas abiem rankomis per ergonomišką valdymo rankeną, sumontuotą ant reguliuojamos svirties. Esant daugiau nei 500 mm svirties ilgiui, komplektuojamas spyruoklinis balansuoklis, kuris užtikrina, kad ruošinys išliktų svorio centre. Krovinys lengvai atleidžiamas integruota greito atleidimo sistema, kuri suveikus nutraukia oro padavimą į vamzdį.

**Siurbtukai parduodami atskirai**, pagal keliamą medžiagą. Yra 3 tipų siurbimo padai:

#### **Dvigubas stačiakampis siurbtukas**

Šis padas turi dvi ištisines siurbimo briaunas, kurias galima stumdyti pirmyn–atgal skersinėje juostoje. Tinka:

##### **Orui laidiems paviršiams:**

- dėžėms
- medienai (natūrali mediena, OSB, MDF)

##### **Uždariems paviršiams:**

- metalo detalėms
- stiklui
- dengtai (dažytai / laminuotai) medienai
- plastikinėms detalėms

#### **Maišų siurbtukas**

- maišams
- maišams / maišiniams kroviniams

... [Read more](#)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Standartas:** EN 14238

**Pastaba:** Siurbtukai į bazinę komplektaciją neįeina. Juos galite įsigyti atskirai.

## Vakuuminis vamzdis keltuvas FORCE-LIFT | 2

Techninis eskizas



## Vakuuminis vamzdis keltuvas FORCE-LIFT | 2

### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	D mm	LG mm mm	Z mm	EH mm mm	Svoris kg
56051000613	0,03	FL2-30-25-SV400/120/2000	120	250	1 450	2 431	14,4
56051000614	0,03	FL2-30-25-SV400/120/2300	120	250	1 790	2 731	14,4
56051000615	0,03	FL2-30-25-SV400/120/2800	120	250	1 960	3 231	14,4
56051000616	0,06	FL2-60-25-SV400/160/2000	160	250	1 450	2 431	17,3
56051000617	0,06	FL2-60-25-SV400/160/2300	160	250	1 790	2 731	18,3
56051000618	0,06	FL2-60-25-SV400/160/2800	160	250	1 960	3 231	18,3
56051000619	0,06	FL2-60-50-SV400/160/2000	160	500	1 450	2 431	19,1
56051000620	0,06	FL2-60-50-SV400/160/2300	160	500	1 790	2 731	19,1
56051000621	0,06	FL2-60-50-SV400/160/2800	160	500	1 960	3 231	19,1
56051000622	0,06	FL2-60-75-SV400/160/2000	160	750	1 450	2 431	24
56051000623	0,06	FL2-60-75-SV400/160/2300	160	750	1 790	2 731	24
56051000624	0,06	FL2-60-75-SV400/160/2800	160	750	1 960	3 231	24
56051000625	0,095	FL2-95-25-SV400/200/2400	200	250	1 850	2 831	21
56051000626	0,095	FL2-95-25-SV400/200/2800	200	250	1 960	3 231	21
56051000627	0,095	FL2-95-50-SV400/200/2400	200	500	1 850	2 831	21,8
56051000628	0,095	FL2-95-50-SV400/200/2800	200	500	1 960	3 231	21,8
56051000630	0,095	FL2-95-75-SV400/200/2800	200	750	1 960	3 231	26,6
56051000629	0,095	FL2-95-75-SV400/200/2400	200	750	1 850	2 831	26,7
56051032080	0,095	FL2-95-100-SV400/200/2400	200	1 000	1 850	2 831	27,5
56051000631	0,235	FL2-235-25-SV400/300/2400	300	250	1 200	2 831	25,4
56051000632	0,235	FL2-235-50-SV400/300/2400	300	500	1 200	2 831	26,2
56051000633	0,235	FL2-235-75-SV400/300/2400	300	750	1 200	2 831	31,1
56051000637	0,235	FL2-235-100-SV400/300/2400	300	1 000	1 200	2 831	31,9