



Nugaros užkabinimo taškas



Darbo pozicijos įtvirtinimui



Juosmens užkabinimo taškai



Krūtinės užkabinimo taškas



Aukštalipių apraišas Powertex HW PRO r-PET

Produkto informacija

Powertex HW PRO r-PET saugos apraišai – tikras „darbo arklukas“. Tai labai universalūs, modernūs, patogūs ir gerai apgalvoto dizaino apsaugos nuo kritimo apraišai su aukštos kokybės greito atsegimo sagtimis, užtikrinančiomis greitą ir saugų naudojimą. Apraišai sertifikuoti apsaugos nuo kritimo naudojimui, padėties fiksavimui ir darbams lynu. Unikali petnešų konstrukcija leidžia joms natūraliai sekti naudotojo judesius.

Apraišai pagaminti iš perdirbto poliesterio (r-PET), todėl jie yra puikus pasirinkimas klientams, kuriems rūpi aplinka ir kurie siekia gerinti savo tvarumo rodiklius. Apraišai yra atsparūs vandeniui ir purvui, slopina bakterijų dauginimąsi.

Dėl šiuo tvarumo savybių produktas patvirtintas kaip Lifting Solutions Group Aspire™ asortimento dalis.

Savybės

- Visi HW serijos apraišai turi kritimo indikatorius.
- Pagaminti iš perdirbto poliesterio (r-PET) juostos, medžiagoje nėra pavojingų cheminių medžiagų.
- Inovatyvi juosta 14 kartų sumažina bakterijų dauginimąsi, palyginti su standartine juosta.
- Minkštos petnešų, juosmens ir šlaunų paminkštavimo pagalvėlės.
- Įrankių laikiklis juosmens diržo nugarinėje dalyje.
- Apraišai patvirtinti naudoti vartotojui iki 140 kg.
- Integruotas RFID žymeklis (HF 13,56 MHz) patogiam aptarnavimui, apžiūroms ir turto kontrolei.

Tvirtinimo taškai:

- Du D formos žiedai kritimo sulaikymui – nugaroje ir krūtinės srityje.
- Vienas D formos žiedas priekyje (ventralinėje padėtyje) darbams lynu.
- Du D formos žiedai šonuose padėties fiksavimui.

Sagtelės:

- Reguluojamos slankiojančios sagtelės priekyje ir nugaroje.
- Trys reguliuojamos slankiojančios sagtelės juosmens dirže.
- Trys greito atsegimo sagtelės – ant priekinės juostos ir ant šlaunų juostų.

Plovimas rankomis: leidžiama plauti iki +40 °C temperatūros vandenyje, naudojant švelnias plovimo priemones.

Savybės: Visos juostos pagamintos iš perdirbto poliesterio (r-PET)

Medžiaga: Juosta pagaminta iš perdirbto poliesterio (r-PET), medžiagoje nėra pavojingų cheminių medžiagų. Plieninės sagtelės ir aliumininiai D formos žiedai.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Žymėjimas ant diržų: Tiekėjo simbolis, Produkto identifikacija, Maksimali apkrova, Dydis, Gamybos data, Serijinis numeris

Temperatūros diapazonas: Darbinė temperatūra: nuo -35 °C iki +50 °C

Standartas: EN 358, EN 361, EN 813

Produkto kodas	Dydis	Maks. žmogaus svoris kg	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
820100042140	M	140	2,1	20
820100052140	L	140	2,1	20