

Stumdomas elektrinis keltuvas-krautuvas

Produkto informacija



Skirtas sandėliams ir gamybos patalpoms. Lengvai stumiamas ir manevringas ant lygaus paviršiaus, tinkamas darbui net siauruose koridoriuose – apsisukimo spindulys tik 1245 mm. Gali būti naudojamas ir kaip mobili, ergonomiška darbo bei surinkimo platforma. Akumulatoriaus talpa – 120 Ah, komplekte automatinis įkroviklis ir akumulatoriaus įkrovos indikatorius. Įrengtas mechaninis stabdis ir nailoniniai ratukai.

Keltuvo aukštis, kai stiebas iškeltas į maksimalų aukštį:

- PINK100030: 3560 mm
- PINK150035: 4060 mm

[... Read more](#)

Žymėjimas: CE žymėjimas

Pastaba: Krovinio centro atstumas 500 mm

Stumdomas elektrinis keltuvas-krautuvas

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Ilgis po užpresavimo mm	Aukštis mm	Plotis	Šakių plotis mm	Šakių ilgis mm	Darbinė įtampa	Svoris kg
5498PINK100030	1	3	1 750	2 090	800	570	1 150	12	429
5498PINK150035	1,5	3,5	1 840	2 340	800	570	1 150	24	563