Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tvirtinimo diržas POWERTEX Lorry

Produkto informacija



POWERTEX Lorry tvirtinimo diržai yra vienos arba iš dviejų dalių ir naudojami profesionaliems vilkikams.

Lanksčios ir patvarios tvirtinimo juostos, pagamintos iš stiprių poliesterinių siūlų ir plieninių terkšlės bei kablių

Tinka profesionaliems vežėjams, reikalaujantiems didelės įtempimo jėgos STF.

- Lengvas ir lankstus su LC 1700 daN ir STF 350 daN
- Oranžinė juosta su 4 juodomis juostelėmis, lengvam identifikavimui
- Tiek ilgojoje, tiek trumpojoje dalyje yra mėlynos identifikavimo etiketės
- Etiketėje pateikiama informacija apie skirtingų tvirtinimo jungčių STF ir tvirtinimo jėgą
- Kiekviena dalis yra pažymėta unikaliu serijos numeriu
- Mėlyna informacinė etiketė yra apsaugota papildomu skaidraus plastiko sluoksniu
- Metų / mėnesio kalendorius, atspausdintas etiketėje, kuriame galima pažymėti arba perforuoti kitą patikrinimo datą
- Ant visų diržų yra balta etiketė su svarbiomis įspėjamosiomis instrukcijomis ir vartotojo instrukcijos piktograma
- Kiekvienas tvirtinimo diržas pažymėtas QR kodu, kad galėtumėte naudotis pilnu vartotojo vadovu
- Cinkavimas be Cr6 - geriau sveikatai ir aplinkai
- Pagal pageidavimą POWERTEX Lorry tvirtinimo diržas gali būti tiekiamas su kitų ilgių ir kitomis galinėmis užkabinimo detalėmis.

Atsargos koeficientas: Diržas min. 3:1, terkšlė ir kabliai min. 2:1

... *Read more*

Medžiaga: Poliesteris ir plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX, LC, STF, ilgis, pagaminimo metai, partijos nr., serijinis nr., QR kodas, patikros kalendorius, saugaus naudojimo instrukcija
Temperatūros diapazonas: -40°C iki +120°C
Standartas: EN 12195-2
Pastaba: Venkite aštrių kampų

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tvirtinimo diržas POWERTEX Lorry

Techninė informacija

Produkto kodas	LC (tiesiai) daN	LC (apjuosiant) daN	Ilgis m	Juostos plotis mm	Komplektas	Naudojimas	STF daN	Spalva	Svoris kg
701201001000020	1 700	3 400	10	50	1-dalies	-	350	Oranžinis	1,8
701201002200020	1 700	3 400	10	50	2-dalių	Dvigubas kablys	350	Oranžinis	2,32

LC = Tvirtinimo jėga (angl. Lashing Capacity)
1 daN = 1,012 kg

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved