

Elektrinė talė LIFTKET STAR ONE 030 125 – 1 000 kg

Produkto informacija



Elektrinis grandininis keltuvas Liftket STAR ONE išsiskiria apkrovai priklausančiu kėlimo greičio valdymu. Dėl greičio rampų jis užtikrina sklandų įsibėgėjimą ir sulėtinimą. STAR ONE gali būti lengvai prijungtas prie bet kurio vienfazio tinklo, kurio įtampa 110–240 V ir dažnis 50 arba 60 Hz. Toks platus suderinamumas leidžia universaliai naudoti įrenginį visame pasaulyje, nepriklausomai nuo vietinių elektros tinklo standartų, todėl šis keltuvas idealiai tinka tarptautiniams projektams ir skirtingoms darbo vietoms.

Savybės:


- Vienfazis maitinimo tinklas
- Apkrovai priklausančys kėlimo greičiai
- Maitinimas: 230 V, 1 fazė, 50 Hz
- Keliamoji galia iki 1 000 kg
- Standartinis kėlimo aukštis: 3 m
- 1,5 m ilgio valdymo kabelis
- Valdymo pultelis su avariniu stabdžiu
- Apsaugos klasė IP55
- Įrengtas EASY CONNECT sprendimas
- VFD valdymas 24 V DC
- Viršutinis ir apatinis ribiniai jungikliai
- Sklandus paleidimas ir stabdymas naudojant greičio rampą

... [Read more](#)

Žymėjimas: CE žymėjimas

Elektrinė talė LIFTKET STAR ONE 030 125 – 1 000 kg

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Kėlimo greitis m/min	Perėjimas/ų	Variklis kW	Class ISO/FEM	Kėlimo grandinė mm	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	M mm	N mm	O mm	P mm	V mm	Svoris kg
540100011470794	125/1-8	0,125	3	8	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100031410794	250/1-8	0,25	3	7	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100051290794	500/1-8	0,5	3	5	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100102140794	1000/2-4	1	3	2,5	2	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	428	540	19	22	24	12	37	40	24	74	26