

TIRFOR® T500 serijos traukimo ir kėlimo keltuvas

Produkto informacija



„Tirfor T500“ serija – tai nešiojamų rankinių mašinų, skirtų kėlimo, traukimo ir įtempimo operacijoms įvairiose pramonės šakose, asortimentas. Valdoma teleskopine svirtimi ir naudojant per įrenginį pervestą vielinį lyną, „Tirfor“ siūlo neribotą lyno ilgį ir nuoseklų valdymą judant į priekį ir atgal.

Šią seriją sudaro tokie modeliai kaip T508D, T516D ir T532D, kiekvienas iš jų sukonstruotas su apsauginiais kirpimo kaiščiais ir tvirtomis valdymo svirtimis. Įrenginiai pasižymi didele darbine apkrova (iki 3200 daN), pasižymi dideliu našumu tiek kėlimo, tiek įtempimo srityse. Tvirta konstrukcija leidžia naudoti bet kioje padėtyje ir dideliais atstumais.

„Tirfor T500“ įrenginiai dažniausiai naudojami civilinės inžinerijos, komunalinių paslaugų, geležinkelių ir techninės priežiūros sektoriuose. Dėl savo mechaninio paprastumo, tinkamumo naudoti lauke ir nepriklausomo veikimo jie idealiai tinka naudoti atokiose vietose arba aplinkoje, kurioje nėra prieigos prie maitinimo šaltinių. Siekiant užtikrinti nuolatinį saugumą ir našumą, galima įsigyti suderinamų vielinių lynų ir atsarginių apsauginių kirpimo kaiščių.

Savybės:

Rankinis įrenginys valdomas slankiojančia svirtimi su neribotu lyno ilgiu
 Tinka kėlimo, traukimo, nuleidimo ir įtempimo operacijoms
 Nepriklausomas nuo išorinių maitinimo šaltinių – visiškai mechaninis valdymas
 Judėjimas pirmyn ir atgal valdomas dviejų kryptių žnyplėmis
 Apsauginis šlyties kaištis apsaugo nuo perkrovos ir yra lengvai keičiamas
 T508D modelis: 800 daN apkrova naudojant 8,4 mm „Tractel“ prekės ženklo plieninį lyną
 T516D modelis: 1 600 daN apkrova naudojant 11,5 mm „Tractel“ prekės ženklo plieninį lyną
 T532D modelis: 3 200 daN apkrova naudojant 16,3 mm „Tractel“ prekės ženklo plieninį lyną
 ... [Read more](#)

Žymėjimas: CE žymėjimas, Kėlimo galia ir CE ženklavimas.

TIRFOR® T500 serijos traukimo ir kėlimo keltuvai

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Lyno Ø mm	Dim. of the machine mm	Handle open/closed mm	Svoris kg
501100080000100	T-508D	0,8	-	-	420 x 250 x 99	690 - 400	6,6
501100082000100	T-508D	0,8	20	8,3	420 x 250 x 99	690 - 400	13,7
501100160000100	T-516D	1,6	-	-	523 x 315 x 127	1150 - 650	13,5
501100162000100	T-516D	1,6	20	11,5	523 x 315 x 127	1150 - 650	28,9
501100320000100	T-532D	3,2	-	-	620 x 355 x 130	1150 - 650	24
501100322000100	T-532D	3,2	20	16,3	620 x 355 x 130	1150 - 650	52,9