

## Plieno lyno suspaudiklis su lietu tilteliu POWERTEX PCTA

### Produkto informacija



### POWERTEX

„Powertex“ plieno lyno suspaudiklis su lietu tilteliu PCTA tinka statiškiems kroviniams pakabinti ir vienkartiniam kėlimo darbams. Šie plieno lynų suspaudikliai, kurių dydis yra nuo 5 mm iki 40 mm, yra suprojektuoti ir išbandyti pagal EN 13411-5 (A tipo) standartą, užtikrinant atitiktį ir patikimumą kiekvienu atveju.

#### Produkto privalumai

- **Atitiktis saugai:** šie plieno lyno suspaudikliai atitinka EN 13411-5 (A tipo) standartus bei griežtus saugos ir kokybės reikalavimus.
- **Didelė apkrova:** tinkamai sumontuotas suspaudiklis gali atlaikyti iki 80 % minimalios plieno lyno trūkimo ribos (MBL), užtikrindamas tvirtą ir patikimą veikimą.
- **Suderinamumas:** skirtas naudoti su šešiagysliais plieno lynais 6x19 (M) ir 6x36 klasių ir įprastais 8x19 klasės plieno lynais iki 1960 N/mm<sup>2</sup>, su pluošto ir plieno šerdimis.
- **Patvari apdaila:** Elektrogalvanizuota (be Chromo 6)
- **Pilnas atsekamumas:** kiekvienas plieno lyno suspaudiklis pažymėtas "Powertex" arba "PX" prekės ženklu, maksimaliu lyno dydžiu (mm) ir atsekamumo kodu, užtikrinančiu gamybos partijos ir žaliavų atsekamumą.

[... Read more](#)

**Medžiaga:** Anglies plienas


**Žymėjimas:** „Powertex“ (PX), maksimalus virvės dydis mm, partijos Nr. / atsekamumo kodas

**Padengimas:** Elektrogalvanizuotas

**Dėmesio:** Naudojamas statiškiems kroviniams kabinti ir vienkartiniam kėlimo darbams. Netinka naudoti su sutankintais (compacted), itin kietais (hammered) arba plastikiniu dengtais plieniniais lynais. Šių suspaudėjų negalima naudoti su spiraliniais lynais.

## Plieno lyno suspaudiklis su lietu tilteliu POWERTEX PCTA

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Sriegis	Min. kiekis kėlimo darbams	Užveržimo jėga Nm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Svoris kg
121100500310	PCTA-5	5	M5	2	2	M5	25	12	14	25	0,02
121100650310	PCTA-6	6,5	M6	3	3,5	M6	32	14	16	30	0,04
121100800310	PCTA-8	8	M8	4	6	M8	41	18	20	39	0,08
121101000310	PCTA-10	10	M8	4	9	M8	46	20	20	40	0,09
121101200310	PCTA-12	12	M10	4	20	M10	56	24	24	50	0,18
121101400310	PCTA-14	14	M12	4	33	M12	66	28	28	59	0,28
121101600310	PCTA-16	16	M14	4	49	M14	76	32	32	64	0,43
121101900310	PCTA-19	19	M14	4	68	M14	83	36	32	68	0,49
121102200310	PCTA-22	22	M16	5	107	M16	96	40	34	74	0,67
121102600310	PCTA-26	26	M20	5	147	M20	118	46	38	84	1,2
121103000310	PCTA-30	30	M20	6	212	M20	131	54	41	95	1,5
121103400310	PCTA-34	34	M22	6	296	M22	150	60	45	105	2,1
121104000310	PCTA-40	40	M24	6	363	M24	167	68	49	117	2,6