Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno suspaudiklis su lietu tilteliu POWERTEX PCTA

Produkto informacija



„Powertex“ plieno lyno suspaudiklis su lietu tilteliu PCTA tinka statiškiems kroviniams pakabinti ir vienkartiniams kėlimo darbams. Šie plieno lynų suspaudikliai, kurių dydis yra nuo 5 mm iki 40 mm, yra suprojektuoti ir išbandyti pagal EN 13411-5 (A tipo) standartą, užtikrinant atitiktį ir patikimumą kiekvienu atveju.

Produkto privalumai

- Atitiktis saugai: šie plieno lyno suspaudikliai atitinka EN 13411-5 (A tipo) standartus bei griežtus saugos ir kokybės reikalavimus.
- Didelė apkrova: tinkamai sumontuotas suspaudiklis gali atlaikyti iki 80 % minimalios plieno lyno trūkimo ribos (MBL), užtikrindamas tvirtą ir patikimą veikimą.
- Suderinamumas: skirtas naudoti su šešiagysliais plieno lynais 6x19 (M) ir 6x36 klasių ir įprastais 8x19 klasės plieno lynais iki 1960 N/mm², su pluošto ir plieno šerdimis.
- Patvari apdaila: Elektrogalvanizuota (be Chromo 6)
- Pilnas atsekamumas: kiekvienas plieno lyno suspaudiklis pažymėtas "Powertex" arba "PX" prekės ženklu, maksimaliu lyno dydžiu (mm) ir atsekamumo kodu, užtikrinančiu gamybos partijos ir žaliavų atsekamumą.

... *Read more*

Medžiaga: Anglies plienas
Žymėjimas: „Powertex“ (PX), maksimalus virvės dydis mm, partijos Nr. / atsekamumo kodas
Padengimas: Elektrogalvanizuotas
Dėmesio: Naudojamas statiškiems kroviniams kabinti ir vienkartiniams kėlimo darbams. Netinka naudoti su sutankintais (compacted), itin kietais (hammered) arba plastiku dengtais plieniniais lynais. Šių suspaudėjų negalima naudoti su spiraliniais lynais.


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno suspaudiklis su lietu tilteliu POWERTEX PCTA

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Sriegis	Min. kiekis kėlimo darbams	Užveržimo jėga Nm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Svoris kg
121100500310	PCTA-5	5	M5	2	2	M5	25	12	14	25	0,02
121100650310	PCTA-6	6,5	M6	3	3,5	M6	32	14	16	30	0,04
121100800310	PCTA-8	8	M8	4	6	M8	41	18	20	39	0,08
121101000310	PCTA-10	10	M8	4	9	M8	46	20	20	40	0,09
121101200310	PCTA-12	12	M10	4	20	M10	56	24	24	50	0,18
121101400310	PCTA-14	14	M12	4	33	M12	66	28	28	59	0,28
121101600310	PCTA-16	16	M14	4	49	M14	76	32	32	64	0,43
121101900310	PCTA-19	19	M14	4	68	M14	83	36	32	68	0,49
121102200310	PCTA-22	22	M16	5	107	M16	96	40	34	74	0,67
121102600310	PCTA-26	26	M20	5	147	M20	118	46	38	84	1,2
121103000310	PCTA-30	30	M20	6	212	M20	131	54	41	95	1,5
121103400310	PCTA-34	34	M22	6	296	M22	150	60	45	105	2,1
121104000310	PCTA-40	40	M24	6	363	M24	167	68	49	117	2,6

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved