

Krano apkrovos rutuliai



Produkto informacija

RopeBlock krano apkrovos rutuliai yra tiksliai suprojektuoti kėlimo priedai, skirtis užtikrinti optimalų lyno įtempimą ir valdymą kranų bei kėlimo sistemose.

Dviejų dalių konstrukcija palengvina montavimą ant esamo plieninio lyno neardant ir nepervedant visos sistemos, todėl jie idealiai tinka priežiūros, atnaujinimo ir modernizavimo darbams.

Pagal RopeBlock kokybės ir saugos standartus pagaminti rutuliai plačiai naudojami statybose, jurinėje pramonėje, taip pat pramoninėse kėlimo operacijose, kur itin svarbus patikimumas ir efektyvumas.

Pagrindinės savybės

- **Dviejų dalių konstrukcija lengvam montavimui**
Dviejų dalių korpusas leidžia montuoti tiesiai ant lyno, neatjungiant nuo galinių tvirtinimų - taip sumažinamos prastovos ir supaprastinamas montavimas
- **Įvairūs dydžiai ir konfigūracijos**
Tiekiami skirtingų svorių modeliai lynams nuo 6 mm iki 28 mm skersmens (pagal užklausą galimi ir nestandartiniai dydžiai).
- **Tikslus balansavimas**
Kiekvienas vienetas suprojektuotas optimaliai svorio paskirstymo pusiausvyrai, kad kėlimo metu darbas vyktų sklandžiai ir stabiliai.
- **Patvari konstrukcija**
Pagaminti iš aukštos kokybės plieno, su atsparia korozijai danga, užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką net ir sudetingomis sąlygomis.
- **Reguliuojamas svoris**
Standartiniai modeliai yra nuo 5 kg iki 100 kg svorio; didesni svoriai galimi didesnio skersmens lynams ar specialioms reikmėms.
- **Patikimas RopeBlock dizainas**
Remiasi RopeBlock pasauline reputacija tikslių kėlimo ir riginio komponentų srityje - suprojektuota saugai, išbandyta našumui.

Pritaikymo sritys

- Mobilūs ir bokštiniai kranai
- Ofšorinės ir jūrinės kėlimo sistemos
- Pramoninės kėlimo ir lynų vedimo sistemos
- Priežiūros ir modernizavimo projektai
- Kėlimo darbai statybose

Sauga ir naudojimas

- Skirta tik vertikaliajam kėlimui — netinkama šoniniam krovimui.
- Naudoti tik su suderinamais, antirotaciniais plieniniais lynais.
- Saugiam darbui būtinos reguliarios apžiūros ir priežiūra.
- Visada vadovaukitės oficialia RopeBlock įrangos "Warnings & Safety Information" saugos informacija.

Privalumai

- Sumažina prastovas lynų montavimo metu
- Gerina lyno stabilumą ir kėlimo įrangos darbą
- Supaprastina priežiūrą ir apžiūras
- Kompaktiškas, tvirtas ir ilgaamžis dizainas
- Pagaminta ir išbandyta pagal RopeBlock pasaulinius kokybės standartus

Produkto kodas	Tipas	Lyno Ø mm	H mm	TA mm	TL mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
6097SOBA56	A mm	6	6	110	-	5	20
6097SOBA512	A mm	12	12	110	-	5	20
6097SOBA816	A mm	16	16	134	-	8	20
6097SOBA1012	A mm	12	12	150	-	10	20
6097SOBA1516	B mm	16	16	135	210	15	20
6097SOBA2516	B mm	16	16	150	260	25	20
6097SOBA3516	B mm	16	16	170	350	35	20
6097SOBA5020	B mm	20	20	200	360	50	20
6097SOBA7520	B mm	20	20	270	370	75	20
6097SOBA10028	B mm	28	28	280	400	100	20

Techninis eskizas

