

Krano apkrovos rutuliai

Produkto informacija



RopeBlock krano apkrovos rutuliai yra tiksliai suprojektuoti kėlimo priedai, skirti užtikrinti optimalų lyno įtempimą ir valdymą kranų bei kėlimo sistemose.

Dviejų dalių konstrukcija palengvina montavimą ant esamo plieninio lyno neardant ir nepervedant visos sistemos, todėl jie idealiai tinka priežiūros, atnaujinimo ir modernizavimo darbams.


Pagal RopeBlock kokybės ir saugos standartus pagaminti rutuliai plačiai naudojami statybose, jurinėje pramonėje, taip pat pramoninėse kėlimo operacijose, kur itin svarbus patikimumas ir efektyvumas.

Pagrindinės savybės

- **Dviejų dalių konstrukcija lengvam montavimui**
Dviejų dalių korpusas leidžia montuoti tiesiai ant lyno, neatjungiant nuo galinių tvirtinimų - taip sumažinamos prastovos ir supaprastinamas montavimas
- **Įvairūs dydžiai ir konfigūracijos**
Tiekiami skirtingų svorių modeliai lynams nuo 6 mm iki 28 mm skersmens (pagal užklausą galimi ir nestandartiniai dydžiai).
- **Tikslus balansavimas**
Kiekvienas vienetas suprojektuotas optimaliai svorio paskirstymo pusiausvyrai, kad kėlimo metu darbas vyktų sklandžiai ir stabiliai.
- **Patvari konstrukcija**
Pagaminti iš aukštos kokybės plieno, su atsparia korozijai danga, užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką net ir sudetingomis sąlygomis.
- **Reguliuojamas svoris**
Standartiniai modeliai yra nuo 5 kg iki 100 kg svorio; didesni svoriai galimi didesnio skersmens lynams ar specialioms reikmėms.
- **Patikimas RopeBlock dizainas**
Remiasi RopeBlock pasauline reputacija tikslų kėlimo ir riginio kon ... [Read more](#)

Krano apkrovos rutuliai

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno Ø mm	H mm	TA mm	TLmm mm	Svoris kg
6097SOBA56	A	6	6	110	-	5
6097SOBA512	A	12	12	110	-	5
6097SOBA816	A	16	16	134	-	8
6097SOBA1012	A	12	12	150	-	10
6097SOBA1516	B	16	16	135	210	15
6097SOBA2516	B	16	16	150	260	25
6097SOBA3516	B	16	16	170	350	35
6097SOBA5020	B	20	20	200	360	50
6097SOBA7520	B	20	20	270	370	75
6097SOBA10028	B	28	28	280	400	100