



## Ropetex TYCLIFT 8MC liftinis lynas

### Produkto informacija



Ropetex TYCLIFT 8MC yra plieno lynas, skirtas liftams, kurių eksploataavimo trukmei didesnę įtaką daro traukos skriemulio susidėvėjimas, o ne lenkimo nuovargis. "Seale" gijų konstrukcijoje naudojamos storesnės išorinės vielos, siekiant pagerinti atsparumą dilimui skriemulių sąlyčio metu. Mišri šerdis, pagaminta iš plieno ir pluošto, užtikrina matmenų stabilumą ir kartu veikia kaip lubrikantas. Dėl to TYCLIFT 8MC yra praktiškas pasirinkimas žemo ir vidutinio aukščio liftams, kuriuose yra didesnis skriemulių susidėvėjimas.

#### Kada rinktis šį produktą

- Liftams, kuriuose yra didesnis traukos skriemulio susidėvėjimas
- Mažiems ir vidutiniams pastatams, kuriuose lenkimo ciklai yra trumpi arba vidutiniai
- Situacijose, kai atsparumas dilimui turi didesnę įtaką nei nuovargis

#### Produkto privalumai

- **"Seale" gijų konstrukcija su storesnėmis išorinėmis gijomis**  
Pagerina atsparumą dilimui dėl pakartotinio traukos skriemulio sąlyčio, todėl prailginamas laikotarpis tarp aptamavimų.
- **Mišri šerdis su plieno ir pluošto mišiniu**  
Užtikrina mažą pailgėjimą, o pluošto komponentas padeda išlaikyti lubrikavimą lyno viduje.
- **Stabilus veikimas esant įprastam naudojimui**  
Sukurtas kasdieniam lyno naudojimui, kai susidėvėjimas yra pagrindinis ribojantis veiksnys.
- **Geras stabilumo ir lankstumo balansas**  
Užtikrina sklandų veikimą neprarandant konstrukcinės kontrolės

#### Tolerancijos

- ≤10 mm 0% - +3%
- >10 mm 0% - +2%

Bendras vielučių skaičius: 187

**Lyno konstrukcija:** 8x19S-MC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +100°C

**Padengimas:** Necinkuotas

**Standartas:** EN 12385-5, ISO 4344

**Užpildymo faktorius:** 0,582

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Padengimas	Lyno stiprumo rodiklis N/mm <sup>2</sup>	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
106100804020501	8	Necinkuotas	1 570	sZ	38,4	A-1	26,05
106100803020501	8	Necinkuotas	1 570	zS	38,4	A-1	26,05
106101004020501	10	Necinkuotas	1 570	sZ	60	A-1	40,7
106101003020501	10	Necinkuotas	1 570	zS	60	A-1	40,7
106101304020501	13	Necinkuotas	1 570	sZ	101	A-1	68,78