Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ankeravimo stropas Powertex AS

Produkto informacija



Powertex AS ankeravimo stropas yra lankstus tekstilinis ankeravimo stropas asmeninei apsaugai nuo kritimo. Jis skirtas sukurti saugų tvirtinimo tašką ten, kur negalima naudoti fiksuotų tvirtinimo taškų ar pastolių kablių. Stropas lengvai apsivynioja aplink sijas, konstrukcijas ar kitus tinkamus tvirtinimo taškus ir tiesiogiai jungiasi prie kritimo stabdymo įrangos. Tai paprastas, nešiojamas sprendimas laikinam tvirtinimui dirbant aukštyje.

Kada rinktis šį produktą

- Kai reikalingas trumpalaikis tvirtinimo taškas ir nėra nuolatinio tvirtinimo taško
- Naudojimui ant plieninių sijų, konstrukcijų ir panašių tvirtinimo taškų, kur pastolių kablys netinka
- Tinkamas darbui viduje ir lauke, esant standartiniam pramoniniam temperatūros diapazonui

Produkto privalumai

- **Sukuria saugų laikiną tvirtinimo tašką:** Sukurta naudoti ten, kur nėra nuolatinių tvirtinimo taškų, užtikrinant saugią apsaugą nuo kritimo įvairiose aplinkose.
- **Didelio stiprumo poliesterio diržas:** 25 mm vandeniui atsparus diržas užtikrina patikimą veikimą įprastomis vidaus ir lauko sąlygomis.
- **Spalvinis kodavimas pagal ilgį klaidoms išvengti:** kiekvienas ilgis turi dedikuotą spalvą, todėl pasirinkimas greitesnis ir padeda išvengti neteisingo montavimo statybvietėje.
- **Lengvas ir lengvai valdomas:** Kompaktiškas dizainas leidžia lengvai nešiotis, montuoti ir perkelti stropus darbo dienos metu.
- **Aiškus nuolatinis žymėjimas patikrinimui ir atsekamumui**
  CE žymėjimas, serijinis numeris, ilgis, pagaminimo data, ir užrašas “NOT FOR LIFTING” ("NESKIRTA KELTI") padeda atlikti įprastinius patikrinimu ... *Read more*

Medžiaga: Vandeniui atsparus poliesteris
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Tiekėjo simbolis, gaminio identifikavimas, minimalus atsparumas trūkimui, ilgis, pagaminimo data, serijos numeris
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +50°C
Standartas: EN 795-B, EN 566, EN 354
Dėmesio: Neskirtas kėlimui

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ankeravimo stropas Powertex AS

Techninė informacija

Produkto kodas	Min. trūkimo riba kN	Maks. asmenų skaičius	Ilgis m	Spalva	Svoris kg
825100060920	22	1	0,6	Žalia	0,05
825100080920	22	1	0,8	Juodas	0,07
825100120920	22	1	1,2	Mėlyna	0,11
825100150920	22	1	1,5	Geltona	0,13
825100200920	22	1	2	Raudona	0,17

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved