



Kėlimo traversa tipas 6650

Produkto informacija



Bendra informacija: Šios kėlimo traversos kėlimo taškas yra aukštai ir labai gerai subalansuotas. Lentelėje nurodyti dydžiai bei svoriai yra tik keli iš visų galimų variantų. Traversos yra gaminamos įvairių išmatavimų bei keliamosios galios pagal klientų pageidavimus. Visos kėlimo traversos komplektuojamos su jungtimis nurodytomis lentelėje. Kėlimo traversos gali būti komplektuojamos ir su kitais reikalingais kėlimo komponentais, kaip kabliai, jungtys, grandinės, lynai ar sintetiniai stropai.

Konstrukcija: Suvirintas vamzdžio profilis.

Bandymas: 1,5 x saugi darbinė apkrova.

Medžiaga: Vamzdinis profilis ir plokštė iš tvirto konstrukcinio plieno.

Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris, traversos svoris ir CE ženklavimas.

Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Pastaba: Nurodyti traversų ilgiai yra standartiniai, kiti ilgiai ir apkrovos pagal užklausimą.

| Produkto kodas | Ilgis m | RDA, t | Pristatymo laikas d.d. |
|-----------------|------------|---------|---------------------------|
| 62056650020XXX | 1-6 | 2 | 20 |
| 62056650040XXX | 1-6 | 4 | 20 |
| 62056650060XXX | 1-6 | 5 | 20 |
| 62056650100XXX | 1-6 | 10 | 20 |
| 62056650150XXX | 1-6 | 15 | 20 |
| 62056650200XXX | 1-6 | 20 | 20 |
| 62056650250XXX | 1-6 | 25 | 20 |
| 62056650YYYYXXX | 1-6 | >25 Ton | 20 |

Techninis eskizas

