Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Konteinerių kėlimo traversa tipas A ir B

Produkto informacija



Bendra informacija: Kėlimo traversa standartinių 20-ies ir 40-ies pėdų konteineriams kelti. Tiekiama kartu su plieno lyno ar grandininiais stropais, gali būti su CH ar MK5 konteinerių kablias tvirtinamais konteinerio apačioje.
Konstrukcija: A tipo traversa yra pažeminto profilio aukščio su tvirtinimais apačioje kaip parodyta paveikslėlyje. B tipo (paveiksliuko nėra) yra įprasto aukščio, kas užtikrina papildomą krovinio stabilumą.

Bandymas: 2 x saugi darbinė apkrova.

... *Read more*

Medžiaga: Sija ir plokštė iš aukščiausio stiprumo konstrukcinio plieno.
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris, traversos svoris ir CE ženklinimas.
Padengimas: Dažyta geltona spalva.
Standartas: EN 13155


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Konteinerių kėlimo traversa tipas A ir B

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Tipas	For container size (ft)	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Svoris kg
62056692A240	6692A-250	25	1C-1CC	20	350	160	680	3 700	2 500	550
62056694A360	6694A-360	36	1A-1AAA	40	500	220	880	6 100	2 500	800

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved