

Šakinis palečių ketuvas tipas 6020F

Produkto informacija



CERTEX

Savaime susibalansuojantis. Darbui su standartinėmis paletėmis iš ilgosios pusės.

Konstrukcija: Dėka spyruokle reguliuojamos užkabinimo kilpos, šis šakinis keltuvas pats nustato svorio centrą, kas garantuoja visuomet horizontalią padėtį, nesvarbu ar įrenginys yra su krovinio ar be krovinio. Įsidėmėkite minimalų krovinio svorį nurodytą lentelėje.

Bandyamas: 2 x saugi darbinė apkrova.

... [Read more](#)

Medžiaga: Lovys-sija ir plokštė iš aukščiausio stiprumo konstrukcinio plieno.


Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris ir CE ženklavimas.

Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Pastaba: Kitų dydžių ir konstrukcijos pagal užklausimą. Reikalingas tipas ir darbinis aukštis gali būti pagamintas pagal individualų kliento poreikį.

Šakinis palečių ketuvas tipas 6020F

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Height m	Min. load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Svoris kg
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92