

Šakinis palečių keltuvas tipas 6040

Produkto informacija



CERTEX

Savaime susibalansuojantis, sudedamos šakės. Standartinių palečių paėmimui iš ilgosios pusės.

Konstrukcija: Dėka spyruokle reguliuojamos užkabinimo kilpos, šis šakinis keltuvas pats nustato svorio centrą, kas garantuoja visuomet horizontalią padėtį, nesvarbu ar įrenginys yra su kroviniu ar be krovinio. Įsidėmėkite minimalų krovinio svorį nurodytą lentelėje. Šio modelio šakės yra ypatingai plonos (dydis S). Nulenktu keltuvo negalima naudoti kėlimui.

Bandyamas: 2 x saugi darbinė apkrova.

... [Read more](#)

Medžiaga: Sija-lovys ir plokštė iš ypatingai stipraus konstrukcinio plieno.


Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris ir CE ženklavimas.

Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Pastaba: Kitų dydžių ir konstrukcijos pagal užklausimą. Reikalingas tipas ir darbinis aukštis gali būti pagamintas pagal individualų kliento poreikį.

Šakinis palečių keltuvas tipas 6040

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Height m	Min. load kg	A mm	A1 mm	Emm mm	Hmm mm	Lmm mm	S mm	Tp max. mm	Svoris kg
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	700	290	980	1 500	450	50	500	105
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	700	290	800	1 250	450	35	450	120
62016040F	6040-F	2	1,5	300	700	290	800	1 500	450	50	400	98