Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kablys rulonams tipas CKP

Produkto informacija



Su nustatytu svorio centru
Bendra informacija: Mažiems bei vidutiniams kroviniams ir ploniems rulonams. Dažnai naudojamas platesniems rulonams. Daugiau informacijos, žiūrėkite įvadiniame tekste apie C tipo kablius.
Konstrukcija: Pjautas plieno lakštas. Šakė apima visą rulono plotį ir turi papildomą apsaugą. Be krovinio kablio šakė pasikelia į viršų, kas palengvina kito rulono uždėjimą.

Bandymas: 1,5 x saugi darbinė apkrova.

... Read more

Medžiaga: Ypatingo stiprumo struktūrinis plienas.
Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris ir CE ženklinimas.
Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Atsargos koeficientas: 1,5 x WLL.


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kablys rulonams tipas CKP

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Max coil width mm	A mm	E mm	G mm	H mm	L mm mm	S mm	⌀ T mm	U mm	Svoris kg
503500030600030	CKP2,5-6	0,25	60	60	75	12	400	70	25	30	12	2
503500051200030	CKP5-12	0,5	120	120	145	20	340	130	40	60	20	4,1
503500102050030	CKP10-20,5	1	205	205	230	20	390	141	60	60	20	8,6
503500202650030	CKP20-26,5	2	265	265	315	50	500	180	60	60	25	26
503500302800030	CKP30-28	3	280	280	330	50	500	230	80	80	25	36
503500404500030	CKP40-45	4	450	450	500	50	600	264	105	90	25	61

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved