Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa Theipa Point - F

Produkto informacija



Kėlimo kilpa (veržlė) gali būti apkraunama visomis kryptimis neviršijant leistinos darbinės apkrovos. Kilpą galima sulankstyti, kai ji nėra naudojama. Kilpa turi rutulinį guolį, todėl ją galima sukti esant apkrovai, ir tai užtikrina, kad apkrovos metu kilpa būtų teisinga kryptimi.

Privalumai:

- Įspausta RDA reikšmė taikoma 90° kampu tvirtinamam elementui.
- Kaip jungiamuosius elementus leidžiama naudoti 10.9 kokybės klasės varžtus, patikrintus dėl įtrūkimų.
- **Pagal pageidavimą gali būti tiekiamos skirtingos srieginės versijos ir ilgiai.**

THEIPA Point-F vidinio sriegio kėlimo kilpa su rutulinio guolio jungtimi yra kėlimo kilpa su rutuliniu guoliu pramoniniam krovinių kėlimui. Ji naudojama tais atvejais, kai reikalinga besisukanti jungtis su vidiniu sriegiu, padedanti išlaikyti teisingą apkrovos kryptį ir sumažinti grandinės užsilenkimo riziką.

Geriausiai tinkama:

- Besisukančioms kėlimo kilpoms su vidinio sriegio jungtimi.
- Taikymui, kai reikalinga cinkuota dangos apsauga nuo korozijos.

Produkto privalumai:

- Rutuliniai guoliai užtikrina kontroliuojamą sukimąsi esant apkrovai.
- Presuota jungtis padeda išvengti užsilenkimo naudojimo metu.
- Cinkuota danga suteikia patikimą apsaugą nuo korozijos.
- Skirtingi sriegio dydžiai pritaikyti įvairiems apkrovos reikalavimams.
- Pasirinkus RFID mikroschemą galima skaitmeninė identifikacija.

Pagal pageidavimą gali būti tiekiamos skirtingos sriegio versijos ir ilgiai.
... *Read more*

Medžiaga: Kilpa ir guolis iš lydinio
Žymėjimas: CE žymėjimas, UKCA-marked, RDA
Temperatūros diapazonas: -40° iki +400°C
Padengimas: Dažytas

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa Theipa Point - F

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Sriegis mm	Tightening torque Nm	Sriegio žingsnis mm	a mm	Ø b mm	b i mm	d mm	e mm	g mm	SW mm	t mm	t1 mm mm	Ø mm mm	Svoris kg
42150381800000	TP-F 0.5	0,5	M 12	15-40	1,75	45	36,5	32	M 12	15	73	34	66	55	13	0,6
42150381801000	TP-F 1	1	M 16	45-130	2	52	36,5	32	M 16	20	80	34	73	55	13	0,7
42150381802000	TP-F 1.7	1,7	M 20	100-170	2,5	66	52	34	M 20	25	106	46	95	70	16	1,5
42150381804000	TP-F 2.1	2,1	M 24	190-280	3	80	57	45	M 24	30	120	50	108	85	18	2,1
42150381806000	TP-F 3.2	3,2	M 30	230-400	3,5	94	70	46	M 30	40	148	65	131	86	20	3,7
42150381808000	TP-F 5	5	M 36	270-600	4	107	80	60	M 36	45	164	75	145	115	23	5,8

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved