



Kėlimo kilpa Theipa Point - F

Produkto informacija

Kėlimo kilpa (veržlė) gali būti apkraunama visomis kryptimis neviršijant leistinos darbinės apkrovos. Kilpą galima sulankstyti, kai ji nėra naudojama. Kilpa turi rutulinį guolį, todėl ją galima sukti esant apkrovai, ir tai užtikrina, kad apkrovos metu kilpa būtų teisinga kryptimi.

Privalumai:

- Įspausta RDA reikšmė taikoma 90° kampų tvirtinamam elementui.
- Kaip jungiamuosius elementus leidžiama naudoti 10.9 kokybės klasės varžtus, patikrintus dėl įtrūkimų.
- Pagal pagedavimą gali būti tiekiamos skirtingos srieginės versijos ir ilgiai.

Medžiaga: Kilpa ir guolis iš lydinio

Žymėjimas: CE žymėjimas, UKCA-marked, RDA

Temperatūros diapazonas: -40° iki +400°C

Padengimas: Dažytas

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Sriegis mm	Tightening torque Nm	Sriegio žingsnis mm	a mm	Ø b	b	i	d	e	g	SW mm	t mm	t1 mm	Ø mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
42150381800000	TP-F 0.5	0,5	M 12	15-40	1,75	45	36,5	32	M 12	15	73	34	66	55	13	0,6	17	
42150381801000	TP-F 1	1	M 16	45-130	2	52	36,5	32	M 16	20	80	34	73	55	13	0,7	17	
42150381802000	TP-F 1.7	1,7	M 20	100-170	2,5	66	52	34	M 20	25	106	46	95	70	16	1,5	17	
42150381804000	TP-F 2.1	2,1	M 24	190-280	3	80	57	45	M 24	30	120	50	108	85	18	2,1	17	
42150381806000	TP-F 3.2	3,2	M 30	230-400	3,5	94	70	46	M 30	40	148	65	131	86	20	3,7	17	
42150381808000	TP-F 5	5	M 36	270-600	4	107	80	60	M 36	45	164	75	145	115	23	5,8	17	

Techninis eskizas

