

Šakinis palečių keltuvas su automatiniu balansavimu – PFAB

Produkto informacija



POWERTEX šakinis palečių keltuvas su automatiniu balansavimu yra skirtas padėklų kėlimui kranu. Spyruoklinė kėlimo kilpa išlaiko šakes horizontaliai padėdama operatoriams efektyviau pozicionuoti krovinius.

Šis šakinis palečių keltuvas užtikrina kontroliuojamą ir nuspėjamą padėklų kėlimą sandėliuose, statybvietėse ir pramoninėje aplinkoje, kur labai svarbus stabilus kėlimas ir atitiktis keliamoms sąlygoms.

Kada rinktis šį produktą:

- Standartinių padėklų kėlimas kranu iš ilgosios pusės
- Operacijos, kurioms reikalinga stabili šakių padėtis ir reguliuojamas atstumas tarp šakių

Produkto privalumai

- Spyruoklinė kėlimo kilpa automatiškai subalansuoja šakes horizontaliai, pagerindama krovinio valdymą kėlimo metu
- Automatinio balansavimo sistema aktyvuojasi nuo mažiausiai 20 procentų apkrovos (RDA), užtikrindama nuspėjamą našumą, kai krovinys pakrautas teisingai
- Reguluojamas atstumas tarp šakių ir sijos aukštis leidžia lanksčiai tvarkyti skirtingų dydžių ir konfiguracijų padėklus
- Integruota krovinio tvirtinimo grandinė laiko krovinį net pakreipus jį 90 laipsnių kampu, taip užtikrindama saugesnį krovinio laikymą
- Paslėpta spyruoklė ir jungtis sumažina pažeidimų riziką ir padidina operatoriaus saugumą
- Didelio stiprumo konstrukcinė plieno konstrukcija užtikrina patikimą našumą atliekant kasdienes pramonines kėlimo užduotis
- Įrenginys aprūpintas QR kodu, kad būtų galima greitai ir lengvai pasiekti techninę ... [Read more](#)

Savybės: Automatinis balansavimas

Medžiaga: Didelio stiprumo konstrukcinis plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, „Powertex“, RDA, modelis, pagaminimo data, serijos numeris, min. apkrova

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +50°C

Padengimas: Raudoni milteliniai dažai


Standartas: EN 13155

Pastaba: Min. apkrova bent 20 % maks. apkrovos!

Atsargos koeficientas: 3:1

Šakinis palečių keltuvas su automatiniu balansavimu – PFAB

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Svoris kg
6201PFAB15	1,5	350-900	1300-2000	1 000	100x40	1650-2350	166
6201PFAB20	2	400-900	1300-2000	1 000	120x40	1655-2355	218
6201PFAB30	3	450-900	1300-2000	1 000	120x50	1720-2420	278