



1 šakos grandininis stropas POWERTEX, kablys su liežuvėliu, klasė 10

Produkto informacija

Grandininis 1 šakos stropas su kabliu su liežuvėliu tai vienos šakos kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis sukurtas kontroliuojamam vertikaliam kėlimui, kai reikalingas greitas prikabinimas, galimybė trumpinti grandinę ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, kablys su liežuvėliu ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka

- Tiesiems vertikaliniams kėlimams su vienu prikabinimo tašku
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablo užkabinimas didina efektyvumą

Privalumai

- Kablys su liežuvėliu užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovargiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 ciklų su 1,5xWLL apkrova, kas padeda išlaikyti nuspėjamą veikimą pasikartojančių kėlimo operacijų metu
- Žymėjimo plokštelėje nurodytos RDA ir kampų apkrovos, todėl lengviau planuoti kėlimus ir mažėja interpretavimo klaidų kėlimo darbuose

Komplektacijos pastabos

Grandininių stropų komplektai iki 22 mm grandinės gali būti komplektuojami su kabliu prie grandinės (clevis connection), visi variantai gali būti pagaminti su grandinės jungtimis. Stropai nuo 26 mm grandinės yra tiekiami su kabliu tvirtinamu per kilpą ir jungtimi, trumpinimo kablys su tvirtinimu per kilpą su jungtimi.

Medžiaga: Legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

Padengimas: Raudoni milteliniai dažai

Standartas: EN 818-4

(+25 % WLL)

Pastaba: Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	RDA t
240500600100260	1,4
240500600200260	1,4
240500600300260	1,4
240500600600260	1,4
240500800100260	2,5
240500800200260	2,5
240500800300260	2,5
240500800600260	2,5
240501000100260	4
240501000200260	4
240501000300260	4
240501000600260	4
240501300100260	6,7
240501300200260	6,7
240501300300260	6,7
240501300600260	6,7
240501600100260	10
240501600200260	10

240501600300260	10
-----------------	----

240501600600260	10
-----------------	----

240502000400260	16
-----------------	----

240502000600260	16
-----------------	----

240502000800260	16
-----------------	----

240502200400260	19
-----------------	----

240502200600260	19
-----------------	----

240502200800260	19
-----------------	----

240502600600260	26,5
-----------------	------

240502600800260	26,5
-----------------	------

240503200600260	40
-----------------	----

240503200800260	40
-----------------	----