



1 šakos grandininis stropas POWERTEX, savaime užsirakinantis kablys, klasė 10

Produkto informacija

Grandininis 1-šakos stropas su savaime užsirakinančiu kabliu, tai vienos šakos kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis sukurtas kontroliuojamam vertikaliai kėlimui, kai reikalingas greitas prikabinimas, galimybė trumpinti grandinę ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, savaime užsirakinantis kablys ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka

- Tiesiems vertikaliems kėlimams su vienu prikabinimo tašku
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablo užkabinimas didina efektyvumą

Privalumai

- Kablys su liežuvėliu užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovargiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 ciklų su 1,5xWLL apkrova, kas padeda išlaikyti nuspėjamą veikimą pasikartojančių kėlimo operacijų metu
- Žymėjimo plokštelėje nurodytos RDA ir kampų apkrovos, todėl lengviau planuoti kėlimus ir mažėja interpretavimo klaidų kėlimo darbuose

Komplektacijos pastabos

Grandininių stropų komplektai iki 22 mm grandinės gali būti komplektuojami su kabliu prie grandinės (clevis connection), visi variantai gali būti pagaminti su grandinės jungtimis. Stropai nuo 26 mm grandinės yra tiekiami su kabliu tvirtinamu per kilpą ir jungtimi, trumpinimo kablys su tvirtinimu per kilpą su jungtimi.

Medžiaga: Legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

Padengimas: Raudoni milteliniai dažai

Standartas: EN 818-4

(+25 % WLL)

Pastaba: Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	RDA t
240500600100270	1,4
240500600200270	1,4
240500600300270	1,4
240500600400270	1,4
240500600500270	1,4
240500600600270	1,4
240500600700270	1,4
240500600800270	1,4
240500800100270	2,5
240500800200270	2,5
240500800300270	2,5
240500800400270	2,5
240500800500270	2,5
240500800600270	2,5
240500800700270	2,5
240500800800270	2,5
240501000100270	4
240501000200270	4

240501000300270	4
240501000400270	4
240501000500270	4
240501000600270	4
240501000700270	4
240501000800270	4
240501300100270	6,7
240501300200270	6,7
240501300300270	6,7
240501300400270	6,7
240501300500270	6,7
240501300600270	6,7
240501300700270	6,7
240501300800270	6,7
240501600100270	10
240501600200270	10
240501600300270	10
240501600400270	10
240501600500270	10
240501600600270	10
240501600700270	10
240501600800270	10
240502000200270	16

240502000300270	16
240502000400270	16
240502000500270	16
240502000600270	16
240502000700270	16
240502000800270	16
240502200200270	19
240502200300270	19
240502200400270	19
240502200500270	19
240502200600270	19
240502200700270	19
240502200800270	19
240502600200270	26,5
240502600300270	26,5
240502600400270	26,5
240502600500270	26,5
240502600600270	26,5
240502600700270	26,5
240502600800270	26,5
240503200200270	40
240503200300270	40
240503200400270	40

240503200500270

40

240503200600270

40

240503200700270

40

240503200800270

40