



## 2 šakų grandininis stropas POWERTEX, kabliai su liežuvėliu, klasė 10

### Produkto informacija

Grandininis 2 šakų stropas su kabliais su liežuvėliu, tai dviejų šakų kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis skirtas subalansuotam kėlimui, kai reikalingas apkrovos paskirstymas dviejuose kėlimo taškuose, greitas prijungimas ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, kablys su apsauga ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

#### Kada rinktis šį produktą

##### Geriausiai tinka:

- Tiesiems vertikaliems kėlimams su dviem prikabinimo taškais
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablo užkabinimas didina efektyvumą

##### Privalumai

- Kablys su apsauga užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovargiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 ciklų su 1,5xWLL apkrova, kas padeda išlaikyti nuspėjamą veikimą pasikartojančių kėlimo operacijų metu
- Žymėjimo plokštelėje nurodytos RDA ir kampų apkrovos, todėl lengviau planuoti kėlimus ir mažėja interpretavimo klaidų kėlimo darbuose

#### Komplektacijos pastabos

Grandininių stropų komplektai iki 22 mm grandinės gali būti komplektuojami su kabliu prie grandinės (clevis connection), visi variantai gali būti pagaminti su grandinės jungtimis. Stropai nuo 26 mm grandinės yra tiekiami su kabliu tvirtinamu per kilpą ir jungtimi, trumpinimo kablys su tvirtinimu per kilpą su jungtimi.

**Medžiaga:** Legiruotas plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

**Padengimas:** Raudoni milteliniai dažai

**Standartas:** EN 818-4

(+25 % WLL)

**Pastaba:** Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kodas	RDA t
240800600100200	2
240800600200200	2
240800600300200	2
240800600400200	2
240800600500200	2
240800600600200	2
240800600700200	2
240800600800200	2
240800800100200	3,55
240800800200200	3,55
240800800300200	3,55
240800800400200	3,55
240800800500200	3,55
240800800600200	3,55
240800800700200	3,55
240800800800200	3,55
240801000100200	5,6

240801000200200	5,6
240801000300200	5,6
240801000400200	5,6
240801000500200	5,6
240801000600200	5,6
240801000700200	5,6
240801000800200	5,6
240801300100200	9,5
240801300200200	9,5
240801300300200	9,5
240801300400200	9,5
240801300500200	9,5
240801300600200	9,5
240801300700200	9,5
240801300800200	9,5
240801600200200	14
240801600300200	14
240801600400200	14
240801600500200	14
240801600600200	14
240801600700200	14
240801600800200	14
240802000200200	22,4

240802000300200	22,4
240802000400200	22,4
240802000500200	22,4
240802000600200	22,4
240802000700200	22,4
240802000800200	22,4
240802200200200	26,5
240802200300200	26,5
240802200400200	26,5
240802200500200	26,5
240802200600200	26,5
240802200700200	26,5
240802200800200	26,5
240802600200200	37,5
240802600300200	37,5
240802600400200	37,5
240802600500200	37,5
240802600600200	37,5
240802600700200	37,5
240802600800200	37,5
240803200200200	56
240803200300200	56
240803200400200	56

240803200500200

56

240803200600200

56

240803200700200

56

240803200800200

56