



2 šakų grandininis stropas POWERTEX su savaime užsirakinančiais kabliais, klasė 10

Produkto informacija

Grandininis 2 šakų stropas su savaime užsirakinančiais kabliais tai dviejų šakų kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis sukurtas kontroliuojamam vertikaliai kėlimui per du kėlimo taškus, galimybė trumpinti grandinę ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, kablys su liežuvėliu ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka

- Tiesiems vertikaliems kėlimams su vienu prikabinimo tašku
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablo užkabinimas didina efektyvumą

Privalumai

- Kablys su liežuvėliu užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovargiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 ciklų su 1,5xWLL apkrova, kas padeda išlaikyti nuspėjamą veikimą pasikartojančių kėlimo operacijų metu
- Žymėjimo plokštelėje nurodytos RDA ir kampų apkrovos, todėl lengviau planuoti kėlimus ir mažėja interpretavimo klaidų kėlimo darbuose

Komplektacijos pastabos

Grandininių stropų komplektai iki 22 mm grandinės gali būti komplektuojami su kabliu prie grandinės (clevis connection), visi variantai gali būti pagaminti su grandinės jungtimis. Stropai nuo 26 mm grandinės yra tiekiami su kabliu tvirtinamu per kilpą ir jungtimi, trumpinimo kablys su tvirtinimu per kilpą su jungtimi.

Medžiaga: Legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

Padengimas: Raudoni milteliniai dažai

Standartas: EN 818-4

(+25 % WLL)

Pastaba: Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	RDA t
240800600100220	2
240800600200220	2
240800600300220	2
240800600400220	2
240800600500220	2
240800600600220	2
240800600700220	2
240800600800220	2
240800800100220	3,55
240800800200220	3,55
240800800300220	3,55
240800800400220	3,55
240800800500220	3,55
240800800600220	3,55
240800800700220	3,55
240800800800220	3,55
240801000100220	5,6
240801000200220	5,6

240801000300220	5,6
240801000400220	5,6
240801000500220	5,6
240801000600220	5,6
240801000700220	5,6
240801000800220	5,6
240801300100220	9,5
240801300200220	9,5
240801300300220	9,5
240801300400220	9,5
240801300500220	9,5
240801300600220	9,5
240801300700220	9,5
240801300800220	9,5
240801600200220	14
240801600300220	14
240801600400220	14
240801600500220	14
240801600600220	14
240801600700220	14
240801600800220	14
240802000200220	22,4
240802000300220	22,4

240802000400220	22,4
240802000500220	22,4
240802000600220	22,4
240802000700220	22,4
240802000800220	22,4
240802200200220	26,5
240802200300220	26,5
240802200400220	26,5
240802200500220	26,5
240802200600220	26,5
240802200700220	26,5
240802200800220	26,5
240802600200220	37,5
240802600300220	37,5
240802600400220	37,5
240802600500220	37,5
240802600600220	37,5
240802600700220	37,5
240802600800220	37,5
240803200200220	56
240803200300220	56
240803200400220	56
240803200500220	56

240803200600220

56

240803200700220

56

240803200800220

56