



4 šakų grandininis stropas POWERTEX, kabliai su liežuvėliu, klasė 10

Produkto informacija

Grandininis 4 šakų stropas su kabliais su liežuvėliu, tai keturių šakos kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis skirtas subalansuotam kėlimui, kai reikalingas apkrovos paskirstymas keliuose kėlimo taškuose, greitas prijungimas ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, kablys su apsauga ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka:

- Tiesiems vertikaliems kėlimams su dviem prikabinimo taškais
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablo užkabinimas didina efektyvumą

Privalumai

- Kablys su apsauga užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovargiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 ciklų su 1,5xWLL apkrova, kas padeda išlaikyti nuspėjamą veikimą pasikartojančių kėlimo operacijų metu
- Žymėjimo plokštelėje nurodytos RDA ir kampų apkrovos, todėl lengviau planuoti kėlimus ir mažėja interpretavimo klaidų kėlimo darbuose

Komplektacijos pastabos

Grandininė stropų komplektai iki 22 mm grandinės gali būti komplektuojami su kabliu prie grandinės (clevis connection), visi variantai gali būti pagaminti su grandinės jungtimis. Stropai nuo 26 mm grandinės yra tiekiami su kabliu tvirtinamu per kilpą ir jungtimi, trumpinimo kablys su tvirtinimu per kilpą su jungtimi.

Medžiaga: Legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

Padengimas: Raudoni milteliniai dažai

Standartas: EN 818-4

(+25 % WLL)

Pastaba: Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	RDA t
241300600100220	3
241300600200220	3
241300600300220	3
241300600600220	3
241300800100220	5,3
241300800200220	5,3
241300800300220	5,3
241300800400220	5,3
241300800500220	5,3
241300800600220	5,3
241300800700220	5,3
241300800800220	5,3
241301000100220	8,4
241301000200220	8,4
241301000300220	8,4
241301000400220	8,4
241301000500220	8,4

241301000600220	8,4
241301000700220	8,4
241301000800220	8,4
241301300200220	14
241301300300220	14
241301300400220	14
241301300500220	14
241301300600220	14
241301300700220	14
241301300800220	14
241301600200220	21,2
241301600300220	21,2
241301600400220	21,2
241301600500220	21,2
241301600600220	21,2
241301600700220	21,2
241301600800220	21,2
241302000200220	33,6
241302000300220	33,6
241302000400220	33,6
241302000500220	33,6
241302000600220	33,6
241302000700220	33,6

241302000800220	33,6
241302200200220	40
241302200300220	40
241302200400220	40
241302200500220	40
241302200600220	40
241302200700220	40
241302200800220	40
241302600200220	56
241302600300220	56
241302600400220	56
241302600500220	56
241302600600220	56
241302600700220	56
241302600800220	56
241303200200220	85
241303200300220	85
241303200400220	85
241303200500220	85
241303200600220	85
241303200700220	85
241303200800220	85