



## 4 šakų grandininis stropas POWERTEX, savaime užsirakinantys kabliai, klasė 10

### Produkto informacija

Grandininis 4 šakų stropas su savaime užsirakinančiais kabliais tai keturių šakų kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis sukurtas kontroliuojamam vertikaliai kėlimui per keturis kėlimo taškus, galimybė trumpinti grandinę ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, savaime užsirakinančiais kabliais ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

#### Kada rinktis šį produktą

##### Geriausiai tinka

- Tiesiems vertikaliems kėlimams su vienu prikabinimo tašku
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablo užkabinimas didina efektyvumą

##### Privalumai

- Kablys su liežuvėliu užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovargiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 ciklų su 1,5xWLL apkrova, kas padeda išlaikyti nuspėjamą veikimą pasikartojančių kėlimo operacijų metu
- Žymėjimo plokštelėje nurodytos RDA ir kampų apkrovos, todėl lengviau planuoti kėlimus ir mažėja interpretavimo klaidų kėlimo darbuose

#### Komplektacijos pastabos

Grandininių stropų komplektai iki 22 mm grandinės gali būti komplektuojami su kabliu prie grandinės (clevis connection), visi variantai gali būti pagaminti su grandinės jungtimis. Stropai nuo 26 mm grandinės yra tiekiami su kabliu tvirtinamu per kilpą ir jungtimi, trumpinimo kablys su tvirtinimu per kilpą su jungtimi.

**Medžiaga:** Legiruotas plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

**Padengimas:** Raudoni milteliniai dažai

**Standartas:** EN 818-4

(+25 % WLL)

**Pastaba:** Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kodas	RDA t
241300600100230	3
241300600200230	3
241300600300230	3
241300600400230	3
241300600500230	3
241300600600230	3
241300600700230	3
241300600800230	3
241300800100230	5,3
241300800200230	5,3
241300800300230	5,3
241300800400230	5,3
241300800500230	5,3
241300800600230	5,3
241300800700230	5,3
241300800800230	5,3
241301000100230	8,4
241301000200230	8,4

241301000300230	8,4
241301000400230	8,4
241301000500230	8,4
241301000600230	8,4
241301000700230	8,4
241301000800230	8,4
241301300200230	14
241301300300230	14
241301300400230	14
241301300500230	14
241301300600230	14
241301300700230	14
241301300800230	14
241301600200230	21,2
241301600300230	21,2
241301600400230	21,2
241301600500230	21,2
241301600600230	21,2
241301600700230	21,2
241301600800230	21,2
241302000200230	33,6
241302000300230	33,6
241302000400230	33,6

241302000500230	33,6
241302000600230	33,6
241302000700230	33,6
241302000800230	33,6
241302200200230	40
241302200300230	40
241302200400230	40
241302200500230	40
241302200600230	40
241302200700230	40
241302200800230	40
241302600200230	56
241302600300230	56
241302600400230	56
241302600500230	56
241302600600230	56
241302600700230	56
241302600800230	56
241303200200230	85
241303200300230	85
241303200400230	85
241303200500230	85
241303200600230	85

241303200700230

85

241303200800230

85