

4 šakų grandininis stropas su užsirakinančiais kabliais 10 klasė

Produkto informacija



Grandininis 4 šakų stropas su savaime užsirakinančiais kabliais tai keturių šakų kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis sukurtas kontroliuojamam vertikaliai kėlimui per keturis kėlimo taškus, galimybė trumpinti grandinę ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, savaime užsirakinančiais kabliais ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka

- Tiesiems vertikaliesiems kėlimams su vienu prikabinimo tašku
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablio užkabinimas didina efektyvumą

Privalumai

- Kablys su liežuvėliu užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovargiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 ciklų ... [Read more](#)

Medžiaga: Legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

Padengimas: Raudoni milteliniai dažai

Standartas: EN 818-4

(+25 % WLL)

Pastaba: Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

4 šakų grandininis stropas su užsirakinančiais kabliais 10 klasė

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t
241300600200230	3
241300600400230	3
241300800200230	5,3
241300800400230	5,3
241301000200230	8,4
241301000400230	8,4
241301300400230	14
241301300600230	14
241301600400230	21,2
241301600600230	21,2
241302000400230	33,6
241302000600230	33,6
241302200500230	40
241302600500230	56
241303200500230	85