

Guminė kėlimo pagalvė

Produkto informacija



„VETTER“ gaminių asortimentas apima daugybę skirtingų tipų kėlimo pagalvių, skirtų užduotims gaisrinės ir gelbėjimo tarnybose, taip pat bendrojoje pramonėje. Jos kelia, stumia, spaudžia, plečia ir prilaiko krovinius iki 68 tonų su milimetriniu tikslumu. Kėlimo pagalvėms reikalingas 8 bar darbinis slėgis, tiekiamas, pavyzdžiui, iš suslėgto oro baliono, kompresoriaus ar stacionaraus pneumatinių linijų tinklo.

Sutvirtinimas: armuota aramidų, plieninio kordo armavimas pagal pageidavimą;

Storis: 25 mm (be apkrovos)

Darbinis slėgis: 8 bar

Bandomasis slėgis: 12 bar

[... Read more](#)

Medžiaga: Vulkanizuota armuota guma

Temperatūros diapazonas: Apie -20° – +90 °C

Guminė kėlimo pagalvė

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Dydis	Maks. kėlimo aukštis mm	Brusting pressure	Svoris kg
56111314009300	V1	1	140x130	75	2,7	0,5
56111314009500	V3	3,3	255x200	120	16	1
56111314018200	V5	5,7	280x280	145	28	1,4
56111314009600	V6	6,4	305x305	165	40	1,9
56111314002200	V10	9,6	370x370	203	83	3,3
56111314002400	V12	12	320x520	200	96	3,9
56111314002500	V18	17,7	470x520	270	195	5,7
56111314003400	V20	19,4	480x580	280	224	6,2
56111314002700	V24L	24	310x1020	201	212	6,8
56111314002600	V24	24	520x620	306	296	7,2
56111314002800	V31	31,4	650x690	370	518	10
56111314018300	V35L	35,8	430x1150	310	349	10
56111314002900	V40	39,6	780x690	402	675	12
56111314028300	V48	48	820x820	455	900	14
56111314003000	V54	54,4	860x860	478	1 118	17
56111314003100	V68	67,7	950x950	520	1 457	21